

Datový list | Obj. č.: 706-3057/203-300

Systémový kabel; Pro Schneider TSX; 8 binárních výstupů pro vyšší napětí, var. 1;

Délka 3 m; Průřez vodiče 0,34 mm²

<https://www.wago.com/706-3057/203-300>



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	Connector WAGO 231 (JA)		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	OUT0.0	1	0
Brown	2	OUT0.1	3	1
Green	3	OUT0.2	5	2
Yellow	4	OUT0.3	7	3
Grey	5	OUT0.4	9	4
Pink	6	OUT0.5	11	5
Blue	7	OUT0.6	13	6
Red	8	OUT0.7	15	7
Black	9	L/+	16	Alim+
Violet	10	N/-	17	Alim-
Grey-Pink	11	nc	nc	nc
Red-Blue	12	nc	nc	nc

Poznámky

Upozornění

Při souběžném používání méně než 3 kanálů činí maximální proud na vodič 2 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L. Při souběžném používání víc než 3 kanálů činí maximální proud na vodič 0,75 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

8× binární výstup; pro vyšší napětí

Provozní napětí

≤ AC/DC 250 V

Proud na každém vodiči (max.)

0,75 A

Kompatibilita

Schneider

Schneider TSX

TSX DSY 08T22

TSX DSY 08T31

Údaje o připojení

Typ kabelu

LiYY

Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor

Řada WAGO 231

Počet pólů 1

10

Typ připojení 1

Systém

Průřez vodiče

0,34 mm²

Připojení 2

Konektor 2

Schneider TSXBLY01

Počet pólů 2

20

Typ připojení 2

Systém

Fyzické údaje	
Délka kabelu	3 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	1,1 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
GTIN	4055143037839

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-3057/203-300	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 