

Datový list | Obj. č.: 706-2500/201-300

Systémový kabel; Pro Siemens S7-1500; 8 binárních výstupů; Délka 3 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-2500/201-300>



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100		10 poles flat connector		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	OUT0.0	1	0
Brown		2	OUT0.1	2	1
Green		3	OUT0.2	3	2
Yellow		4	OUT0.3	4	3
Grey		5	OUT0.4	5	4
Pink		6	OUT0.5	6	5
Blue		7	OUT0.6	7	6
Red		8	OUT0.7	8	7
Black		9	+24V	9-19	L+
Violet		10	0V	10-20	M

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy	8× binární výstup
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	1 A

Kompatibilita

Siemens

Siemens S7-1500	6ES7 522-1BF00-0AB0
-----------------	---------------------

Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYY
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 1	10
Typ připojení 1	Systém
Průřez vodiče	0,14 mm ²

Připojení 2

Konektor 2	Siemens 6ES7-592-1BM00-0XB0
Počet pólů 2	40
Typ připojení 2	Systém

Fyzické údaje		
Délka kabelu		3 m

Údaje o materiálu		
Požární zatížení		0 MJ
Hmotnost		429 g

Požadavky na prostředí		
Okolní teplota (provoz)		-20 ... +50 °C

Obchodní údaje		
ETIM 9.0		EC000237
ETIM 8.0		EC000237
PU (SPU)		1 ks
Druh balení		Sáček
Země původu		FR
GTIN		4055143979580
Číslo celního tarifu		85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Ke stažení		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance 706-2500/201-300		

Documentation		
System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com