

Datový list | Obj. č.: 706-3037/305-100

Systémový kabel; Pro Schneider TSX; 8 binárních vstupů a 8 binárních výstupů;

Délka 1 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-3037/305-100>



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 1; Channel 0-7	10 poles flat connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	INO.0	1	I0
Brown	2	INO.1	2	I1
Green	3	INO.2	3	I2
Yellow	4	INO.3	4	I3
Grey	5	INO.4	5	I4
Pink	6	INO.5	6	I5
Blue	7	INO.6	7	I6
Red	8	INO.7	8	I7
Black	9	+24V	17	+24V
Violet	10	0V	18	0V

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2; Channel 0-7	10 poles flat connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	OUT0.0	9	Q0
Brown	2	OUT0.1	10	Q0
Green	3	OUT0.2	11	Q10
Yellow	4	OUT0.3	12	Q11
Grey	5	OUT0.4	13	Q12
Pink	6	OUT0.5	14	Q13
Blue	7	OUT0.6	15	Q14
Red	8	OUT0.7	16	Q15
Black	9	+24V	19	+24V
Violet	10	0V	20	0V

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

8× binární vstup a 8× binární výstup

Provozní napětí

≤ AC/DC 35 V

Proud na každém vodiči (max.)

1 A

Kompatibilita

Schneider

Schneider TSX

TSX DMZ 16DTK

Údaje o připojení

Typ kabelu

LiYY

Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor

Konektor podle DIN 41651; zásuvka

Počet pólů 1

10

Typ připojení 1

Systém

Průřez vodiče

0,14 mm²

Připojení 2

Konektor 2

Konektor podle DIN 41651; zásuvka

Počet pólů 2

10

Typ připojení 2

Systém

Připojení 3

Konektor 3

Konektor podle DIN 41651; zásuvka

Počet pólů 3

20

Typ připojení 3

Systém

Fyzické údaje	
Délka kabelu	1 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	126 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4055143980111
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-3037/305-100	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com