

Datový list | Obj. č.: 706-2300/302-100

Systémový kabel; Pro Siemens S7-300; 8 binárních vstupů a 8 binárních výstupů;

Délka 1 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-2300/302-100>



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 1: Channel 0-7	10 poles flat connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	IND.0	2	IND
Brown	2	IND.1	3	IN1
Green	3	IND.2	4	IN2
Yellow	4	IND.3	5	IN3
Grey	5	IND.4	6	IN4
Pink	6	IND.5	7	IN5
Blue	7	IND.6	8	IN6
Red	8	IND.7	9	IN7
Black	9	+	11	L+
Violet	10	-	10	M

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2: Channel 0-7	10 poles flat connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	OUT1.0	12	OUT0
Brown	2	OUT1.1	13	OUT1
Green	3	OUT1.2	14	OUT2
Yellow	4	OUT1.3	15	OUT3
Grey	5	OUT1.4	16	OUT4
Pink	6	OUT1.5	17	OUT5
Blue	7	OUT1.6	18	OUT6
Red	8	OUT1.7	19	OUT7
Black	9	+	11	L+
Violet	10	-	20	M

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

8× binární vstup a 8× binární výstup

Provozní napětí

≤ AC/DC 35 V

Proud na každém vodiči (max.)

1 A

Kompatibilita

Siemens

Siemens S7-300

6ES7 323-1BH01-0AA0

6ES7 327-1BH00-0AB0

Údaje o připojení

Typ kabelu

LiYY

Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor

Konektor podle DIN 41651; zásuvka

Počet pólů 1

10

Typ připojení 1

Systém

Průřez vodiče

0,14 mm²

Připojení 2

Konektor 2

Konektor podle DIN 41651; zásuvka

Počet pólů 2

10

Typ připojení 2

Systém

Připojení 3

Konektor 3

Siemens 6ES7-392-1BJ00-0AA0

Počet pólů 3

20

Typ připojení 3

Systém



Fyzické údaje	
Délka kabelu	1 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	144 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
GTIN	4045454880316

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-2300/302-100	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB