



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	15 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	3	L0+
Brown	2	0-	4	M0+
Green	3	1+	7	L1+
Yellow	4	1-	8	M1+
Grey	5	2+	12	L2+
Pink	6	2-	13	M2+
Blue	7	3+	16	L3+
Red	8	3-	17	M3+
Black	9	+(24V)	1	L+
Violet	10	-(0V)	20	M
Grey-Pink	11	nc	nc	nc
Red-Blue	12	nc	nc	nc
White-Green	13	nc	nc	nc
Brown-Green	14	nc	nc	nc
White-Yellow	15	nc	nc	nc
Shield		Connected to Sub-D		

Poznámky

Upozornění	Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.
------------	---

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy	4× analogový vstup; pasivní
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	2 A

Kompatibilita

Siemens

Siemens S7-300	6ES7 331-7RD00-0AB0
----------------	---------------------

Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYCY	Připojení 1	
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100	Konektor	Konektor D-Sub (zásuvka)
		Počet pólů 1	15
		Typ připojení 1	Systém
		Průřez vodiče	0,25 mm ²

Připojení 2

Konektor 2	Siemens 6ES7-392-1BJ00-0AA0
Počet pólů 2	20
Typ připojení 2	Systém



Fyzické údaje	
Délka kabelu	3 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	708 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
GTIN	4055143998246
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-2300/409-300	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB