

Datový list | Obj. č.: 706-3057/204-300

Systémový kabel; Pro Schneider TSX; 8 binárních výstupů pro vyšší napětí s 2 žilami pro každý signál; Délka 3 m; Průřez vodiče 0,34 mm²

<https://www.wago.com/706-3057/204-300>



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 1: Channel 0-7	Connector WAGO 231 (LH)		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	OUT0.0	1	T0
Brown	2	OUT0.1	2	R0
Green	3	OUT0.2	3	T1
Yellow	4	OUT0.3	4	R1
Grey	5	OUT0.4	5	CO-1
Pink	6	OUT0.5	9	T2
Blue	7	OUT0.6	10	R2
Red	8	OUT0.7	11	T3
Black	9	nc	nc	nc
Violet	10	nc	nc	nc

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2: Channel 8-15	Connector WAGO 231 (RH)		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	11	OUT1.0	12	R3
Brown	12	OUT1.1	8	CO-3
Green	13	OUT1.2	14	4
Yellow	14	OUT1.3	16	5
Grey	15	OUT1.4	15	CO-5
Pink	16	OUT1.5	18	6
Blue	17	OUT1.6	20	7
Red	18	OUT1.7	19	CO-7
Black	19	nc	nc	nc
Violet	20	nc	nc	nc

Poznámky

Upozornění

Při souběžném používání méně než 3 kanálů činí maximální proud na vodiči 2 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L. Při souběžném používání víc než 3 kanálů činí maximální proud na vodiči 0,75 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

8× binární výstup; pro vyšší napětí

Provozní napětí

≤ AC/DC 250 V

Proud na každém vodiči (max.)

0,75 A

Kompatibilita

Schneider

Schneider TSX

TSX DSY 08R4
TSX DSY 08R5A

Údaje o připojení

Typ kabelu

LiYY

Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor

Řada WAGO 231

Počet pólů 1

10

Typ připojení 1

Systém

Průřez vodiče

0,34 mm²

Připojení 2

Konektor 2

Řada WAGO 231

Počet pólů 2

10

Typ připojení 2

Systém

Připojení 3

Konektor 3

Schneider TSXBLY01

Počet pólů 3

20

Typ připojení 3

Systém



Fyzické údaje	
Délka kabelu	3 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	1,1 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
GTIN	4055143039055

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-3057/204-300	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB