




Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 1: Channel 0-7		10 poles flat connector		PLC connector	
Pin number	Wiring	Pin number	Signal	Pin number	Signal
White	1	IND.0	1	IND	
Brown	2	IND.1	2	IN1	
Green	3	IND.2	3	IN2	
Yellow	4	IND.3	4	IN3	
Grey	5	IND.4	5	IN4	
Pink	6	IND.5	6	IN5	
Blue	7	IND.6	7	IN6	
Red	8	IND.7	8	IN7	
Black	9	+24V	10	+	
Violet	10	0V	9	-	

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2: Channel 0-7		10 poles flat connector		PLC connector	
Pin number	Wiring	Pin number	Signal	Pin number	Signal
White	1	OUT0	11	OUT0	
Brown	2	OUT1	12	OUT1	
Green	3	OUT2	13	OUT2	
Yellow	4	OUT3	14	OUT3	
Grey	5	OUT4	15	OUT4	
Pink	6	OUT5	16	OUT5	
Blue	7	OUT6	17	OUT6	
Red	8	OUT7	18	OUT7	
Black	9	+24V	20	+	
Violet	10	0V	19	-	

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

2× 8 analogových vstupů nebo výstupů

Provozní napětí

≤ AC/DC 35 V

Proud na každém vodiči (max.)

1 A

Kompatibilita

Schneider

Schneider Modicon M340

BMX DDM 16022

Údaje o připojení

Typ kabelu

LiYY

Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor

Konektor podle DIN 41651; zásuvka

Počet pólů 1

10

Typ připojení 1

Systém

Průřez vodiče

0,14 mm²

Připojení 2

Konektor 2

Konektor podle DIN 41651; zásuvka

Počet pólů 2

10

Typ připojení 2

Systém

Připojení 3

Konektor 3

Schneider BMXFTB2020

Počet pólů 3

20

Typ připojení 3

Systém



Fyzické údaje	
Délka kabelu	1 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	179 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4055143980371
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-3340/303-100	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com