

Datový list | Obj. č.: 706-5030/100-100

Systémový kabel; pro GE Fanuc 9030; 16 binárních vstupů pro vyšší napětí; Délka 1 m; Průřez vodiče 0,34 mm²

<https://www.wago.com/706-5030/100-100>



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 1: Channel 0-7	Pin number	WAGO 231 series (LAI)		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0.0	1	A1	
Brown	2	0.1	2	A2	
Green	3	0.2	3	A3	
Yellow	4	0.3	4	A4	
Grey	5	0.4	5	A5	
Pink	6	0.5	6	A6	
Blue	7	0.6	7	A7	
Red	8	0.7	8	A8	
Black	9	nc	nc	nc	
Violet	10	-N	19	N	

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2: Channel 8-15	Pin number	WAGO 231 series (LBI)		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	11	1.0	9	B1	
Brown	12	1.1	10	B2	
Green	13	1.2	11	B3	
Yellow	14	1.3	12	B4	
Grey	15	1.4	13	B5	
Pink	16	1.5	14	B6	
Blue	17	1.6	15	B7	
Red	18	1.7	16	B8	
Black	19	nc	nc	nc	
Violet	20	nc	nc	nc	

Poznámky

Upozornění

Při souběžném používání méně než 3 kanálů činí maximální proud na vodiči 2 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L. Při souběžném používání víc než 3 kanálů činí maximální proud na vodiči 0,75 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

16× binární vstup; pro vyšší napětí

Provozní napětí

≤ AC/DC 250 V

Proud na každém vodiči (max.)

0,75 A

Kompatibilita

GE Fanuc

GE Fanuc 9030

IC693 MDL240

Údaje o připojení

Typ kabelu

LiYY

Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor

Řada WAGO 231

Počet pólů 1

10

Typ připojení 1

Systém

Průřez vodiče

0,34 mm²

Připojení 2

Konektor 2

Řada WAGO 231

Počet pólů 2

10

Typ připojení 2

Systém

Připojení 3

Konektor 3

GeFanuc IC 693 ACC 311

Počet pólů 3

20

Typ připojení 3

Systém



Fyzické údaje	
Délka kabelu	1 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	362 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4055143985789
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-5030/100-100	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com