

Datový list | Obj. č.: 706-150/334-200

Připojovací kabel; 34pól.; Konektor dle DIN 41651; 34pól.; Konektor dle DIN 41651;

Délka 2 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-150/334-200>



Ilustrační fotografie

Color coding VDE 43100 (DIN 47100)	34-pin connector Pin number
White	1
Brown	2
Green	3
Yellow	4
Grey	5
Pink	6
Blue	7
Red	8
Black	9
White	10
Orange	11
Dark Blue	12
Light Green	13
Dark Green	14
Light Yellow	15
Dark Yellow	16
Light Grey	17
Dark Grey	18
Light Pink	19
Dark Pink	20
Light Blue	21
Dark Blue	22
Light Red	23
Dark Red	24
Light Black	25
Dark Black	26
Light Brown	27
Dark Brown	28
Light Orange	29
Dark Orange	30
Light White	31
Dark White	32
Light White	33
Dark White	34

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Elektrické údaje

Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	1 A

Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYY	Připojení 1	
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100	Konektor	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
		Počet pólů 1	34
		Typ připojení 1	Systém
		Průřez vodiče	0,14 mm ²

Připojení 2

Konektor 2	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 2	34
Typ připojení 2	Systém

Fyzické údaje

Délka kabelu	2 m
--------------	-----



Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	376 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4055143976657
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-150/334-200	