

Datový list | Obj. č.: 706-2500/205-200

Systémový kabel; Pro Siemens S7-1500; 8 binárních výstupů; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-2500/205-200>



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	20 poles flat connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0.0	1	0
Brown	2	0.1	2	1
Green	3	0.2	5	2
Yellow	4	0.3	6	3
Grey	5	0.4	11	4
Pink	6	0.5	12	5
Blue	7	0.6	15	6
Red	8	0.7	16	7
Black	9	1.0	21	8
Violet	10	1.1	22	9
Grey-Pink	11	1.2	25	10
Red-Blue	12	1.3	26	11
White-Green	13	1.4	31	12
Brown-Green	14	1.5	32	13
White-Yellow	15	1.6	35	14
Yellow-Brown	16	1.7	36	15
White-Grey	17	+24V	19	L+
Grey-Brown	18	0V	20	M
White-Pink	19	+24V	39	L+
Pink-Brown	20	0V	40	M

Poznámky

Upozornění	Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.
------------	---

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy	8× binární výstup
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	1 A

Kompatibilita

Siemens

Siemens S7-1500	6ES7 526-2BF00-0AB0
-----------------	---------------------

Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYY	Připojení 1	
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100	Konektor	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
		Počet pólů 1	10
		Typ připojení 1	Systém
		Průřez vodiče	0,14 mm ²

Připojení 2

Konektor 2	Siemens 6ES7-592-1BM00-0XB0
Počet pólů 2	40
Typ připojení 2	Systém



Fyzické údaje	
Délka kabelu	2 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	187 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
GTIN	4055143594301
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-2500/205-200	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB