



Barva:  Barva stříbra

Elektrické údaje			
Návrhové hodnoty podle IEC/EN		Návrhové hodnoty podle UL	
Jmenovité napětí (III/3)	1000 V	Jmenovité napětí podle UL (skupina použití B)	1000 V
Jmenovitý proud	269 A	Jmenovitý proud podle UL (skupina použití B)	310 A
		Jmenovité napětí podle UL (skupina použití C)	1000 V
		Jmenovitý proud podle UL (skupina použití C)	310 A
		Jmenovité napětí podle UL (skupina použití D)	1000 V
		Jmenovitý proud podle UL (skupina použití D)	310 A

Návrhové hodnoty podle CSA	
Jmenovité napětí podle CSA (skupina použití B)	1000 V
Jmenovitý proud podle CSA (skupina použití B)	310 A
Jmenovité napětí podle CSA (skupina použití C)	1000 V
Jmenovitý proud podle CSA (skupina použití C)	310 A
Jmenovité napětí podle CSA (skupina použití D)	1000 V
Jmenovitý proud podle CSA (skupina použití D)	310 A



Fyzické údaje	
Přiřazení můstků	1-2

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Barva stříbra
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	75 g

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489
PU (SPU)	10 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	DE
GTIN	4055143941846
Číslo celního tarifu	85366990990

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 884-1242	

Documentation	
Additional Information	
Technical Section	pdf 2246.92 KB

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 884-1242	EPLAN Data Portal 884-1242
	ZUKEN Portal 884-1242

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com