



Color coding acc. to DIN VDE 47100	20 poles flat connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0.0	1	OUT0
Brown	2	0.1	2	OUT1
Green	3	0.2	3	OUT2
Yellow	4	0.3	4	OUT3
Grey	5	0.4	5	OUT4
Pink	6	0.5	6	OUT5
Blue	7	0.6	7	OUT6
Red	8	0.7	8	OUT7
Black	9	1.0	11	OUT8
Violet	10	1.1	12	OUT9
Grey-Pink	11	1.2	13	OUT10
Red-Blue	12	1.3	14	OUT11
White-Green	13	1.4	15	OUT12
Brown-Green	14	1.5	16	OUT13
White-Yellow	15	1.6	17	OUT14
Yellow-Brown	16	1.7	18	OUT15
White-Grey	17	+ (24V)	10	+DC
Grey-Brown	18	- (0V)	9	RTN OUT
White-Pink	19	+ (24V)	20	+DC
Pink-Brown	20	- (0V)	19	RTN OUT

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	16× binární výstup
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	1 A

Kompatibilita	
Rockwell	
Rockwell Control Logix	1756 – OB16E

Údaje o připojení			
Typ kabelu		LiYY	
Kód barvy		Podle DIN VDE 47100	
Připojení 1			
Konektor		Konektor podle DIN 41651; zásuvka	
Počet pólů 1		20	
Typ připojení 1		Systém	
Průřez vodiče		0,14 mm²	
Připojení 2			
Konektor 2		Allen Bradley 1756-TBSH	
Počet pólů 2		20	
Typ připojení 2		Systém	
Fyzické údaje			
Délka kabelu		3 m	
Údaje o materiálu			
Požární zatížení		0 MJ	
Hmotnost		597 g	
Požadavky na prostředí			
Okolní teplota (provoz)		-20 ... +50 °C	
Obchodní údaje			
ETIM 8.0		EC000237	
ETIM 7.0		EC000237	
PU (SPU)		1 ks	
Druh balení		Sáček	
Země původu		FR	
GTIN		4055143983822	
Číslo celního tarifu		85444290900	
Soulad produktů s ekologickými standardy			
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption	
Ke stažení			
Environmental Product Compliance			
Compliance Search			
Environmental Product Compliance 706-4756/203-300			



Documentation

System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	