

Datový list | Obj. č.: 706-5030/200-200

Systémový kabel; pro GE Fanuc 9030; 16 binárních výstupů pro vyšší napětí; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,34 mm²

<https://www.wago.com/706-5030/200-200>



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 1: Channel 0-7		WAGO 231 series (LAI)		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	0.0	1	A1
Brown		2	0.1	2	A2
Green		3	0.2	3	A3
Yellow		4	0.3	4	A4
Grey		5	0.4	5	A5
Pink		6	0.5	6	A6
Blue		7	0.6	7	A7
Red		8	0.7	8	A8
Black		9	L	9+19	H
Violet		10	nc	nc	nc

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2: Channel 8-15		WAGO 231 series (LBI)		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		11	1.0	11	B1
Brown		12	1.1	12	B2
Green		13	1.2	13	B3
Yellow		14	1.3	14	B4
Grey		15	1.4	15	B5
Pink		16	1.5	16	B6
Blue		17	1.6	17	B7
Red		18	1.7	18	B8
Black		19	nc	nc	nc
Violet		20	nc	nc	nc

Poznámky

Upozornění

Při souběžném používání méně než 3 kanálů činí maximální proud na vodiči 2 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L. Při souběžném používání víc než 3 kanálů činí maximální proud na vodiči 0,75 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

16× binární výstup; pro vyšší napětí

Provozní napětí

≤ AC/DC 250 V

Proud na každém vodiči (max.)

0,75 A

Kompatibilita

GE Fanuc

GE Fanuc 9030

IC693 MDL340
IC693 MDL310

Údaje o připojení

Typ kabelu

LiYY

Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor

Řada WAGO 231

Počet pólů 1

10

Typ připojení 1

Systém

Průřez vodiče

0,34 mm²

Připojení 2

Konektor 2

Řada WAGO 231

Počet pólů 2

10

Typ připojení 2

Systém

Připojení 3

Konektor 3

GeFanuc IC 693 ACC 311

Počet pólů 3

20

Typ připojení 3

Systém

Fyzické údaje		
Délka kabelu		2 m

Údaje o materiálu		
Požární zatížení		0 MJ
Hmotnost		724 g

Požadavky na prostředí		
Okolní teplota (provoz)		-20 ... +50 °C

Obchodní údaje		
ETIM 8.0		EC000237
ETIM 7.0		EC000237
PU (SPU)		1 ks
Druh balení		Sáček
Země původu		FR
GTIN		4055143985987
Číslo celního tarifu		85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Ke stažení		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance		
706-5030/200-200		

Documentation		
System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com