

Datový list | Obj. č.: 706-3057/202-300

Systémový kabel; Pro Schneider TSX; 8 binárních výstupů pro vyšší napětí; Délka 3 m; Průřez vodiče 0,34 mm²

<https://www.wago.com/706-3057/202-300>



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100		Connector WAGO 231 (JA)		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	OUT0.0	1	L0
Brown		2	OUT0.1	2	L1
Green		3	OUT0.2	3	L2
Yellow		4	OUT0.3	4	L3
Grey		5	OUT0.4	5	L4
Pink		6	OUT0.5	6	L5
Blue		7	OUT0.6	7	L6
Red		8	OUT0.7	8	L7
Black		9	L	5+10+ 15+20	C0-15
Violet		10	nc	nc	cn
Grey-Pink		11	nc	nc	nc
Red-Blue		12	nc	nc	nc

Poznámky

Upozornění

Při souběžném používání méně než 3 kanálů činí maximální proud na vodič 2 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L. Při souběžném používání víc než 3 kanálů činí maximální proud na vodič 0,75 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

8× binární výstup; pro vyšší napětí

Provozní napětí

≤ AC/DC 250 V

Proud na každém vodiči (max.)

0,75 A

Kompatibilita

Schneider

Schneider TSX

TSX DSY 08S5

Údaje o připojení

Typ kabelu

LiYY

Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor

Řada WAGO 231

Počet pólů 1

10

Typ připojení 1

Systém

Průřez vodiče

0,34 mm²

Připojení 2

Konektor 2

Schneider TSXBLY01

Počet pólů 2

20

Typ připojení 2

Systém



Fyzické údaje	
Délka kabelu	3 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	1,1 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
GTIN	4055143039048

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-3057/202-300	

Documentation		
System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	