


Datový list | Obj. č.: 706-2300/402-200
Systémový kabel; Pro Siemens S7-300; 8 analogových vstupů, proud; Délka 2 m;
Průřez vodiče 0,25 mm²
<https://www.wago.com/706-2300/402-200>



Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 pins Sub-D connector		5 pins DIN connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	IN0+	2	0+
Brown	2	IN0-	5	0-
Green	3	IN1+	7	1+
Yellow	4	IN1-	10	1-
Grey	5	IN2+	12	2+
Pink	6	IN2-	15	2-
Blue	7	IN3+	17	3+
Red	8	IN3-	20	3-
Black	9	IN4+	22	4+
Violet	10	IN4-	25	4-
Grey-Pink	11	IN5+	27	5+
Red-Blue	12	IN5-	30	5-
White-Green	13	IN6+	32	6+
Brown-Green	14	IN6-	35	6-
White-Yellow	15	IN7+	37	7+
Yellow-Brown	16	IN7-	40	7-
White-Grey	17	nc	nc	nc
Grey-Brown	18	nc	nc	nc
White-Pink	19	nc	nc	nc
Pink-Brown	20	nc	nc	nc
White-Blue	21	nc	nc	nc
Brown-Blue	22	nc	nc	nc
White-Red	23	nc	nc	nc
Brown-Red	24	nc	nc	nc
White-Black	25	nc	nc	nc
Shield		Connected to Sub-D		

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	8× analogový vstup; proud
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	2 A

Kompatibilita

Siemens

Siemens S7-300

6ES7 331-1KF02-0AB0



Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYCY	Připojení 1	
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100	Konektor	Konektor D-Sub (zásuvka)
		Počet pólů 1	25
		Typ připojení 1	Systém
		Průřez vodiče	0,25 mm²

Připojení 2	
Konektor 2	Siemens 6ES7-392-1BM00-0AA0
Počet pólů 2	40
Typ připojení 2	Systém

Fyzické údaje

Délka kabelu	2 m
--------------	-----

Údaje o materiálu

Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	380 g

Požadavky na prostředí

Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C
-------------------------	----------------

Obchodní údaje

ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4055143300896
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption
------------------------	------------------------

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-2300/402-200	



Documentation		
System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	