

Datový list | Obj. č.: 706-2300/602-100

Systémový kabel; Pro Siemens S7-300; 6 analogových vstupů nebo výstupů (napětí); Délka 1 m; Průřez vodiče 0,25 mm²

<https://www.wago.com/706-2300/602-100>



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 pins Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	IN0+	2	M00+
Brown	2	IN0-	3	M0-
Green	3	IN1+	5	M01+
Yellow	4	IN1-	6	M1-
Grey	5	IN2+	8	M02+
Pink	6	IN2-	9	M2-
Blue	7	IN3+	11	M03+
Red	8	IN3-	12	M3-
Black	9	IN4+	14	Q00
Violet	10	IN4-	15	M04+
Grey-Pink	11	IN5+	17	Q01
Red-Blue	12	IN5-	18	M05+
White-Green	13	NC	NC	NC
Brown-Green	14	NC	NC	NC
White-Yellow	15	NC	NC	NC
Yellow-Brown	16	NC	NC	NC
White-Gray	17	+24V	1	L+
Grey-Brown	18	-24V	20	M
White-Pink	19	NC	NC	NC
Pink-Brown	20	NC	NC	NC
White-Blue	21	NC	NC	NC
Brown-Blue	22	NC	NC	NC
White-Red	23	NC	NC	NC
Brown-Red	24	NC	NC	NC
White-Black	25	NC	NC	NC
Shield		Connected to Sub-D		

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

6× analogový vstup nebo výstup; napětí

Provozní napětí

≤ AC/DC 35 V

Proud na každém vodiči (max.)

2 A

Kompatibilita

Siemens

Siemens S7-300

6ES7 334-0CE01-0AA0

Údaje o připojení

Typ kabelu

LiYCY

Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor

Konektor D-Sub (zásuvka)

Počet pólů 1

25

Typ připojení 1

Systém

Průřez vodiče

0,25 mm²

Připojení 2

Konektor 2

Siemens 6ES7-392-1BJ00-0AA0

Počet pólů 2

20

Typ připojení 2

Systém

Fyzické údaje	
Délka kabelu	1 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	257 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4055143976794
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-2300/602-100	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com