



- Pro hlavní rozvaděče vybavené dvěma proudovými chrániči (RCB); obsahuje všechny potřebné komponenty pro zapojení napájecích svorek a připojení 14 obvodů střídavého proudu a dvou třífázových obvodů.
- Rozvod zemního potenciálu prostřednictvím dvou přípojníc N 10 × 3 mm; oddělení potenciálů N pro měření izolačního odporu prostřednictvím odpojočů neutrálního vodiče v instalační patrové svorce

Obsahuje:

- 16× instalační patrová svorka; NT/L/PE; 4 mm² (2203-7541)
- 2× instalační patrová svorka; L/L; 4 mm² (2203-7542)
- 2× koncová bočnice a přepážka (2203-7692)
- 3× 2vodičová napájecí svorka pro rozvaděče; šedá; 16 mm² (2016-7601)
- 1× 2vodičová napájecí svorka pro rozvaděče; modrá; 16 mm² (2016-7604)
- 1× 2vodičová svorka pro ochranný vodič; zelenožlutá; 16 mm² (2016-7607)
- 1× koncová bočnice a přepážka (2016-7692)
- 2× 1vodičová rozpojovací svorka N; modrá; 16 mm² (2016-7714)
- 1× koncová bočnice a přepážka (2016-7792)
- 1× bezšroubová koncová svěrka; šířka 10 mm (249-117)
- 2× držák přípojnice; s funkcí koncové svěrky (2009-305)
- 1× přípojnice, pocínovaná; 0,2 m (210-133)
- 1× kryt přípojnice; transparentní; 0,2 m (777-303)
- 1× popisovací pásek; bílý; délka 0,5 m (2009-110)
- 1× popisovací karta WMB; 1–50 (793-5566)
- 1× popisovací karta WMB; L1, L2, L3, N, PE (793-5472)
- 1× popisovač (210-110)

Položka obsahuje:

 Obj. č.: 210-110 Popisovač	1	 Obj. č.: 249-117 Bezšroubová koncová svěrka; Šířka 10 mm; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá	1	 Obj. č.: 777-303 Kryt přípojnice; Délka 1000 mm; Transparentní	1	 Obj. č.: 793-5472 Popisovací karta WMB; Jako karta; S potiskem; L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE (10×); Flexibilní, 5–5,2 mm; Potisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Bílá	1
 Obj. č.: 793-5566 Popisovací karta WMB; Jako karta; S potiskem; 1–50 (2×); Flexibilní, 5–5,2 mm; Potisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Bílá	1	 Obj. č.: 2009-110 Popisovací páska; Pro Smart Printer; Na cívce; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	1	 Obj. č.: 2009-305 Držáky přípojnice; S funkcí koncové svěrky a vykládací přepážkou; Možnost naklapnutí na lištu DIN 35; Tloušťka 7,5 mm; Modrá	2	 Obj. č.: 2016-7601 2vodičová rozvaděčová napájecí svorka; 16 mm ² ; Boční a středový popis; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm ² ; Šedá	3
 Obj. č.: 2016-7604 2vodičová rozvaděčová napájecí svorka; 16 mm ² ; Boční a středový popis; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm ² ; Modrá	1	 Obj. č.: 2016-7607 2vodičová svorka pro ochranný vodič; 16 mm ² ; Boční a středový popis; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm ² ; Zeleno-žlutá	1	 Obj. č.: 2016-7692 Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Oranžová	1	 Obj. č.: 2016-7714 1vodičová rozpojovací svorka N; 16 mm ² ; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm ² ; Modrá	2

Položka obsahuje:			
			
Obj. č.: 2016-7792	1	Obj. č.: 210-133	
Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Oranžová		Přípojnice; Pocínovaná; Délka 1000 mm; Cu 10 mm × 3 mm; Bílá	
		Obj. č.: 2203-7542	2
		Instalační patrová svorka; s ovládacími otvory a tlačítkem; 2,5 mm ² ; L/L; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm ² ; Šedá	
		Obj. č.: 2203-7541	16
		Instalační patrová svorka; s ovládacími otvory a tlačítkem; 2,5 mm ² ; S odpoji-vačem neutrálního vodiče; NT/L/PE; Pu-sh-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm ² ; Šedá	
			
Obj. č.: 2203-7692	2		
Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 0,8 mm; Oranžová			

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Požární zatížení	9,186 MJ
Hmotnost	663,3 g

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC001329
ETIM 8.0	EC001329
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	QU
GTIN	4066966339437
Číslo celního tarifu	80808080888

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 821-108	

Documentation		
Additional Information		
Technical Section	pdf 2246.92 KB	