




Ilustrační fotografie



Vlastnosti

- Napájecí zdroj s funkcemi TopBoost a PowerBoost a konfigurovatelným chováním v případě přetížení
- Binární signalizační vstup a výstup s možností konfigurace, optická indikace stavu, funkční tlačítka
- Komunikační rozhraní pro konfiguraci a monitorování
- Volitelné připojení k sítím IO-Link EtherNet/IP™, Modbus TCP nebo Modbus RTU
- Možnost paralelního zapojení i sériového řazení
- Vlastní chlazení přirozeným větráním při vodorovné montážní poloze
- Zásuvná připojovací technika
- Galvanicky oddělené výstupní napětí (SELV/PELV) podle EN 61010-2-201 / UL 61010-2-201
- Lakované desky plošných spojů, odolné proti proudícímu směsnému plynu podle ISA S71.04:1985, G3 Group A
- Držák značení pro popisovací karty WAGO (WMB) a popisovací pásky WAGO

Technické údaje			
Vstup		Výstup	
Fáze	3	Jmenovité výstupní napětí $U_{o\ nom}$	DC 24 V (SELV)
Jmenovité vstupní napětí $U_{i\ nom}$	3 x AC 400 ... 500 V (Připojení bez neutrálního vodiče)	Rozsah výstupního napětí	DC 24 ... 28 V (možnost nastavení)
Rozsah vstupního napětí	3 x AC 340 ... 550 V	Výchozí nastavení	DC 24 V
Jmenovitý rozsah frekvencí sítě	50 ... 60 Hz	Jmenovitý výstupní proud $I_{o\ nom}$	5 A (24 V DC)
Vstupní proud I_i	$\leq 3 \times 0,4\ A$ (400 V AC / 24 V DC / 5 A)	Jmenovitý výstupní výkon	120 W
Zapínací proud	$\leq 15\ A$ (Po 1 ms)	Odchylka	$\leq 1\ \%$
Kompensace účinníku (PFC)	aktivní	Činitel zvlnění	$\leq 70\ mV$ (Vrchol – vrchol)
Překlenutí výpadku sítě	$\geq 20\ ms$ (3x 400 V AC)	Omezení proudu	$1,1 \times I_{o\ jmen.}$ (typ.)

Výstup	
Chování při přetížení	TopBoost / PowerBoost / časově omezený režim konstantního proudu (lze nastavit další způsoby chování při přetížení)
PowerBoost	DC 7,5 A (5 s)
TopBoost	Až 600 %

Signalizace a komunikace	
Signalizace	Binární vstup a výstup signálu (DI/DO) Optická indikace stavu (DC OK; zatížení; výstrahy a chyby)
Komunikace	USB (komunikační kabel 750-923) EtherNet/IP™ (komunikační modul 2789-9023) IO-Link (komunikační modul 2789-9080) Modbus RTU (komunikační modul 2789-9015) Modbus TCP (komunikační modul 2789-9052)

Účinnost / ztráta výkonu	
Účinnost (typ.)	92,5 % (230 V AC; 5 A; 25 °C)

Ochrana obvodu	
Záložní jištění (požadované)	Pro stejnosměrné vstupní napětí je nutná externí stejnosměrná pojistka.
Záložní jištění (doporučené)	3× 16 A (pro USA/Kanadu: 3× 15 A)

Bezpečnost a ochrana	
Izolační napětí (pri.-sek., AC)	3510 V
Izolační napětí (pri.-PE, AC)	2200 V
Izolační napětí (sek.-PE)	DC 0,5 kV
Izolační napětí (sek.-signál)	DC 0,5 kV
Třída ochrany	I
Stupeň krytí	IP20; Podle EN 60529
Ochranné lakování	Lakované desky plošných spojů
Kategorie přepětí	III (≤ 2000 m n. m.); II (> 2000 m n. m.)
Stupeň znečištění	2
Potlačení přechodových jevů (primární)	Ano
Přepětěvá ochrana; sekundární	Interní ochranný obvod ≤ 35 V DC (v případě poruchy)
Odolný proti zkratu	Ano
Odolnost proti přerušení obvodu	Ano
Možnost paralelního zapojení	Ano
Možnost řazení do série	Ano
MTBF	> 1 400 000 hod. (podle IEC 61709)

Údaje o připojení	
Typ připojení 1	Vstup/signalizace
Připojovací technika	CAGE CLAMP®
Konektor WAGO	Řada WAGO 721
Plný vodič	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič; s izolovanou dutinkou	0,25 ... 1,5 mm² / 20 ... 16 AWG
Jemně laněný vodič; s neizolovanou dutinkou	0,25 ... 2,5 mm² / 20 ... 14 AWG
Délka odizolování	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 palců
Typ připojení 2	Výstup
Připojovací technika 2	Push-in CAGE CLAMP®
Konektor WAGO 2	Řada WAGO 831
Plný vodič 2	0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG
Jemně laněný vodič 2	0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG
Jemně laněný vodič; s izolovanou dutinkou 2	0,5 ... 6 mm²
Jemně laněný vodič; s neizolovanou dutinkou 2	0,5 ... 6 mm²
Délka odizolování 2	13 ... 15 mm / 0.51 ... 0.59 palců



Fyzické údaje	
Šířka	40 mm / 1.57 palců
Výška	130 mm / 5.118 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	130 mm / 5.118 palců
Upozornění (rozměry)	Výška bez konektoru Výška s konektorem: 166 mm

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Lišta DIN 35

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	650 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-25 ... +70 °C (Náběh zařízení při -40 °C (typová zkouška))
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +85 °C
Relativní vlhkost	5 ... 96 % (Není přípustná kondenzace)
Pokles zatížitelnosti	Viz leták s pokyny
Klimatická kategorie	3K3 (podle EN 60721)
Nadmořská výška při provozu (max.)	5000 m

Normy a předpisy	
Označení shody	CE
Normy/předpisy	EN 61010-1 EN 61010-2-201 EN 61204-3 UL 61010-1 UL 61010-2-201 DNV ISA S71.04:1985; G3 Group A SEMI F47

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	CN
GTIN	4066966266139
Číslo celního tarifu	85044083900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption



Atesty/certifikáty

General approvals



Schválení	Standardní	Název certifikátu
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03080
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 020/2011	EAC CoC 03081
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 61010-2-201	UL-US-2219523-0

Declarations of conformity and manufacturer's declarations

Schválení	Standardní	Název certifikátu
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
MFD for SEMI F47 WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Approvals for marine applications



Schválení	Standardní	Název certifikátu
DNV DNV GL SE	DNV-CG-0339,Aug.2021	TAA00002ZF

Approvals for hazardous areas



Schválení	Standardní	Název certifikátu
UL Underwriters Laboratories Inc. (HAZARDOUS LOCA- TIONS)	UL 121201	A-E198726

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 2787-2344/000-070



Documentation

Manual
Product Manual Power supply; Pro 2; 3-phase; 24 VDC output voltage; 5 A output current

V 1.0.1
15.02.2022

pdf
8129.21 KB



Instruction Leaflet
Stromversorgung Pro 2

V 1.1.0
03.03.2022

pdf
4607.98 KB



CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 2787-2344/000-070



1 Kompatibilní produkty

1.1 Rozšíření produktů

1.1.1 Komunikační modul



Obj. č.: 2789-9023
Komunikační modul; EtherNet/IP; MQTT;
Podpora komunikace



Obj. č.: 2789-9080
Komunikační modul; IO-Link; Podpora ko-
munikace



Obj. č.: 2789-9015
Komunikační modul; Modbus RTU; RJ45;
Podpora komunikace



Obj. č.: 2789-9052
Komunikační modul; Modbus TCP; Podpo-
ra komunikace

1.2 Volitelné příslušenství

1.2.1 Značení

1.2.1.1 Nosič označení



Obj. č.: 2789-1233
Nosič označení; Pro WMB nebo popisovací
pásky; Délka: 33 mm