

Datový list | Obj. č.: 706-4756/102-300

Systémový kabel; Pro Rockwell Control Logix; 2× 16 binárních vstupů; Délka 3 m;
Průřez vodiče 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-4756/102-300>



Ilustrační fotografie

Data wiring		Signal wiring	
Pin	Signal	Pin	Signal
1	0V	1	0V
2	0V	2	0V
3	0V	3	0V
4	0V	4	0V
5	0V	5	0V
6	0V	6	0V
7	0V	7	0V
8	0V	8	0V
9	0V	9	0V
10	0V	10	0V
11	0V	11	0V
12	0V	12	0V
13	0V	13	0V
14	0V	14	0V
15	0V	15	0V
16	0V	16	0V
17	0V	17	0V
18	0V	18	0V
19	0V	19	0V
20	0V	20	0V

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

2× 16 binárních vstupů

Provozní napětí

≤ AC/DC 35 V

Proud na každém vodiči (max.)

1 A

Kompatibilita

Rockwell

Rockwell Control Logix

1756 – IB32

Údaje o připojení

Typ kabelu

LiYY

Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor

Konektor podle DIN 41651; zásuvka

Počet pólů 1

20

Typ připojení 1

Systém

Průřez vodiče

0,14 mm²

Připojení 2

Konektor 2

Konektor podle DIN 41651; zásuvka

Počet pólů 2

20

Typ připojení 2

Systém

Připojení 3

Konektor 3

Allen Bradley 1756-TBS6H/A

Počet pólů 3

36

Typ připojení 3

Systém



Fyzické údaje	
Délka kabelu	3 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	579 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
Product Group	30 (WAGO France)
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Není specifikováno
Země původu	FR
GTIN	4045454920937
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-4756/102-300	

Documentation		
System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com