



Barva: ■ Tmavě šedá



Elektrické údaje

Návrhové hodnoty podle IEC/EN	
Jmenovité napětí (III/3)	400 V
Jmenovitý proud	41 A

Fyzické údaje

Šířka	12,3 mm / 0.484 palců
Výška	3,8 mm / 0.15 palců
Hloubka	23,9 mm / 0.941 palců
Přiřazení můstků	1-2



Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	
Zde najdete informace o specifikaci materiálu	
Barva	Tmavě šedá
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost izolačního materiálu	0.28 g
Hmotnost	2,7 g

Požadavky na prostředí	
Trvalá provozní teplota	-60 ... +105 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489
PU (SPU)	5 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	CN
GTIN	4055144067965
Číslo celního tarifu	85366990990

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 221-942	

Documentation		
Bid Text		
221-942	docx 27.51 KB	
221-942	xml 2.96 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 221-942



Pokyny k instalaci

Můstkové propojení



Rozšíření rozvodu N a PE (uzemnění) pomocí můstku

Můstkové propojení



Zapojte můstek bez funkce zajištění do otevřených kontaktních míst.

Můstkové propojení



Bez funkce zajištění:
Do spojovacích svorek je zapojený můstek bez funkce zajištění.

Můstkové propojení



Odstraňte můstek z otevřených kontaktních míst.