

Datový list | Obj. č.: 706-2300/601-200

Systémový kabel; Pro Siemens S7-300; 6 analogových vstupů nebo výstupů (proud); Délka 2 m; Průřez vodiče 0,25 mm²

<https://www.wago.com/706-2300/601-200>



Ilustrační fotografie

Farbcode gem. DIN VDE 47100	25-poliger Sub-D Stecker		Steuerungs- Steckverbinder	
	Nr.	Verdrahtung	Nr.	Signal
weiß	1	IN0+	4	IN0+
braun	2	IN0-	3	IN0-
grün	3	IN1+	7	IN1+
gelb	4	IN1-	6	IN1-
grau	5	IN2+	10	IN2+
pink	6	IN2-	9	IN2-
blau	7	IN3+	13	IN3+
rot	8	IN3-	12	IN3-
schwarz	9	IN4+	16	Q0
violett	10	IN4-	15	Mana
grün-pink	11	IN5+	19	Q1T
rot-blau	12	IN5-	18	Mana
weiß-grün	13	nc	nc	nc
braun-grün	14	nc	nc	nc
weiß-gelb	15	nc	nc	nc
gelb-braun	16	nc	nc	nc
weiß-grau	17	+24V	1	L+
grün-braun	18	-24V	20	M
weiß-pink	19	nc	nc	nc
pink-braun	20	nc	nc	nc
weiß-blau	21	nc	nc	nc
braun-blau	22	nc	nc	nc
weiß-rot	23	nc	nc	nc
braun-rot	24	nc	nc	nc
weiß-schwarz	25	nc	nc	nc
Schirmung				Verbunden mit Sub-D

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

6× analogový vstup nebo výstup; proud

Provozní napětí

≤ AC/DC 35 V

Proud na každém vodiči (max.)

2 A

Kompatibilita

Siemens

Siemens S7-300

6ES7 334-0CE01-0AA0

Údaje o připojení

Typ kabelu

LiYCY

Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor

Konektor D-Sub (zásuvka)

Počet pólů 1

25

Typ připojení 1

Systém

Průřez vodiče

0,25 mm²

Připojení 2

Konektor 2

Siemens 6ES7-392-1BJ00-0AA0

Počet pólů 2

20

Typ připojení 2

Systém



Fyzické údaje	
Délka kabelu	2 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	1,1 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
GTIN	4045454883072

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-2300/601-200	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB