

Datový list | Obj. č.: 706-3057/500-300

Systémový kabel; Pro Schneider TSX; 4 analogové výstupy, napětí; Délka 3 m;
Průřez vodiče 0,25 mm²

<https://www.wago.com/706-3057/500-300>



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	15 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	1	0+
Brown	2	0-	2	0-
Green	3	1+	6	1+
Yellow	4	1-	7	1-
Grey	5	2+	11	2+
Pink	6	2-	12	2-
Blue	7	3+	16	3+
Red	8	3-	17	3-
Black	9	nc	nc	nc
Violet	10	nc	nc	nc
Grey-Pink	11	nc	nc	nc
Red-Blue	12	nc	nc	nc
White-Green	13	nc	nc	nc
Brown-Green	14	nc	nc	nc
White-Yellow	15	nc	nc	nc
Shield	Connected to Sub-D			

Poznámky

Upozornění	Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.
------------	---

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy	4× analogový výstup; napětí
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	2 A

Kompatibilita

Schneider

Schneider TSX	TSX ASY 410
---------------	-------------

Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYCY
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor	Konektor D-Sub (zásuvka)
Počet pólů 1	15
Typ připojení 1	Systém
Průřez vodiče	0,25 mm ²

Připojení 2

Konektor 2	Schneider TSXBLY01
Počet pólů 2	20
Typ připojení 2	Systém

Fyzické údaje	
Délka kabelu	3 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	1,1 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
GTIN	4055143037853

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
706-3057/500-300

↓

Documentation

System Description

WAGO System Wiring, Selection Guide

pdf
533.15 KB

↓