

Datový list | Obj. č.: 706-3140/301-300

Systémový kabel; Pro Schneider Modicon Quantum; 2× 16 binárních vstupů nebo výstupů; Délka 3 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-3140/301-300>



Ilustrační fotografie

Data coding and wiring diagram for 16-pin D-sub connector (Schneider 140XTS00200)	16-pin D-sub connector		16-pin D-sub connector	
	Pin	Signal	Pin	Signal
Data coding and wiring diagram for 16-pin D-sub connector (Schneider 140XTS00200)	1	0,14	17	0,14
	2	0,14	18	0,14
	3	0,14	19	0,14
	4	0,14	20	0,14
	5	0,14	21	0,14
	6	0,14	22	0,14
	7	0,14	23	0,14
	8	0,14	24	0,14
	9	0,14	25	0,14
	10	0,14	26	0,14
	11	0,14	27	0,14
	12	0,14	28	0,14
	13	0,14	29	0,14
	14	0,14	30	0,14
	15	0,14	31	0,14
	16	0,14	32	0,14
Data coding and wiring diagram for 16-pin D-sub connector (Schneider 140XTS00200)	1	0,14	33	0,14
	2	0,14	34	0,14
	3	0,14	35	0,14
	4	0,14	36	0,14
	5	0,14	37	0,14
	6	0,14	38	0,14
	7	0,14	39	0,14
	8	0,14	40	0,14
	9	0,14	41	0,14
	10	0,14	42	0,14
	11	0,14	43	0,14
	12	0,14	44	0,14
	13	0,14	45	0,14
	14	0,14	46	0,14
	15	0,14	47	0,14
	16	0,14	48	0,14

Poznámky

Upozornění	Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.
------------	---

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy	2× 16 binárních vstupů nebo výstupů
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	1 A

Kompatibilita

Schneider

Schneider Modicon Quantum	140 DSI 353 00
	140 DDO 353 00
	140 DDO 353 01
	140 DVO 853 00
	140 DDI 353 00

Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYY
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 1	20
Typ připojení 1	Systém
Průřez vodiče	0,14 mm ²

Připojení 2

Konektor 2	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 2	20
Typ připojení 2	Systém

Připojení 3

Konektor 3	Schneider 140XTS00200
Počet pólů 3	40
Typ připojení 3	Systém

Fyzické údaje	
Délka kabelu	3 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	683 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
Product Group	30 (WAGO France)
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Není specifikováno
Země původu	FR
GTIN	4050821288572
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-3140/301-300	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 