



Elektrické údaje

Odpor kontaktů (max.)	5 mΩ
Speciální funkce	S přípojkou stínění

Bezpečnost a ochrana

Stupeň krytí	IP20
--------------	------

Údaje o připojení

Spojovací cykly	750
Připojovací kabel	Kat. 6A (min.)

Připojení 1

Konektor	RJ-45 (stíněný)
Počet pólů 1	8
Typ připojení 1	System

Připojení 2

Počet pólů 2	8
Typ připojení 2	System
Připojovací technika 2	Připojení typu IDC
Plný vodič 2	0,4 ... 0,65 mm² / 26 ... 22 AWG
Vícedrátový vodič 2	0,4 ... 0,65 mm² / 26/7 ... 22/7 AWG
Délka odizolování 2	4,5 ... 9,6 mm / 0.18 ... 0.38 palců

Fyzické údaje

Šířka	18 mm / 0.709 palců
Výška	90 mm / 3.543 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	59 mm / 2.323 palců



Mechanické údaje	
Způsob montáže	Lišta DIN 35
Provedení pouzdra	Upevňovací adaptér
Spojovací cykly	750

Údaje o materiálu	
Materiál kontaktů (konektor)	CuSn
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	39 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-10 ... +60 °C
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +70 °C
Relativní vlhkost	≤ 95% (Bez kondenzace)

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	PL
GTIN	4066966083484
Číslo celního tarifu	85366990990

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty

Approvals for marine applications



Schválení	Standardní	Název certifikátu
DNV DNV Germany GmbH	DNV-CG-0339, Aug. 2021	TAE00004KF

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 289-197	



Documentation				
Bid Text			Instruction Leaflet	
289-197	docx 14.97 KB		Übergabemodul; RJ-45; Schneidklemmtechnik; Cat. 6A;	12.2019 11.05.2023 pdf 295.40 KB
289-197	xml 3.97 KB		Übergabemodul; RJ-45; Schneidklemmtechnik; Cat. 6A;	11.05.2023 png 170.36 KB
ausschreiben.de 289-197				

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 289-197 	EPLAN Data Portal 289-197