

Datový list | Obj. č.: 706-2500/103-300

Systémový kabel; Pro Siemens S7-1500; 16 binárních vstupů; Délka 3 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-2500/103-300>



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	Connector HE 10		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0.0	2	D10
Brown	2	0.1	4	D11
Green	3	0.2	6	D12
Yellow	4	0.3	8	D13
Grey	5	0.4	12	D14
Pink	6	0.5	14	D15
Blue	7	0.6	16	D16
Red	8	0.7	18	D17
Black	9	1.0	22	D10
Violet	10	1.1	24	D11
Grey-Pink	11	1.2	26	D12
Red-Blue	12	1.3	28	D13
White-Green	13	1.4	32	D14
Brown-Green	14	1.5	34	D15
White-Yellow	15	1.6	36	D16
Yellow-Brown	16	1.7	38	D17
White-Grey	17	+24V	19	L+
Grey-Brown	18	0V	20	1M
White-Pink	19	nc	nc	nc
Pink-Brown	20	nc	nc	nc

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy	16× binární vstup
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	1 A

Kompatibilita

Siemens

Siemens S7-1500	6ES7 526-1BH00-0AB0
-----------------	---------------------

Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYY
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 1	20
Typ připojení 1	Systém
Průřez vodiče	0,25 mm ²

Připojení 2

Konektor 2	Siemens 6ES7 526-1BH00-0AB0
Počet pólů 2	40
Typ připojení 2	Systém



Fyzické údaje	
Délka kabelu	3 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	329 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
GTIN	4055143594264
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-2500/103-300	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB