

Datový list | Obj. č.: 706-2300/207-100

Systémový kabel; Pro Siemens S7-300; 2× 5 binárních výstupů; Délka 1 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-2300/207-100>



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 1: Channel 0-4	10 poles flat connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	OUT0.0	3	OUT0
Brown	2	OUT0.1	6	OUT1
Green	3	OUT0.2	9	OUT2
Yellow	4	OUT0.3	12	OUT3
Grey	5	OUT0.4	15	OUT4
Pink	6	nc	nc	nc
Blue	7	nc	nc	nc
Red	8	nc	nc	nc
Black	9	+	17	L+
Violet	10	-	20	M

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2: Channel 5-9	10 poles flat connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	11	OUT0.0	23	OUT5
Brown	12	OUT0.1	26	OUT6
Green	13	OUT0.2	29	OUT7
Yellow	14	OUT0.3	32	OUT8
Grey	15	OUT0.4	35	OUT9
Pink	16	nc	nc	nc
Blue	17	nc	nc	nc
Red	18	nc	nc	nc
Black	19	+	37	L+
Violet	20	-	40	M

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

2× 5 binárních vstupů

Provozní napětí

≤ AC/DC 35 V

Proud na každém vodiči (max.)

1 A

Kompatibilita

Siemens

Siemens S7-300

6ES7 326-2BF01-0AB0
6ES7 326-2BF10-0AB0

Údaje o připojení

Typ kabelu

LiYY

Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor

Konektor podle DIN 41651; zásuvka

Počet pólů 1

20

Typ připojení 1

Systém

Průřez vodiče

0,14 mm²

Připojení 2

Konektor 2

Konektor podle DIN 41651; zásuvka

Počet pólů 2

20

Typ připojení 2

Systém

Připojení 3

Konektor 3

Siemens 6ES7-392-1BM00-0AA0

Počet pólů 3

40

Typ připojení 3

Systém



Fyzické údaje	
Délka kabelu	1 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	160 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
GTIN	4050821439448
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-2300/207-100	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB