

Datový list | Obj. č.: 706-3033/600-200

Systémový kabel; Pro Schneider Modicon TM3; 6 analogových vstupů nebo výstupů; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,25 mm²

<https://www.wago.com/706-3033/600-200>



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 pins Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	4	Q1+
Brown	2	0-	5	Q0-
Green	3	1+	6	Q1+
Yellow	4	1-	7	Q1-
Grey	5	2+	8	Q0+
Pink	6	2-	9	Q0-
Blue	7	3+	12	I1+
Red	8	3-	13	I1-
Black	9	4+	15	I2+
Violet	10	4-	16	I2-
Grey-Pink	11	5+	18	I3+
Red-Blue	12	5-	19	I3-
White-Green	13	6+	nc	nc
Brown-Green	14	6-	nc	nc
White-Yellow	15	7+	nc	nc
Yellow-Brown	16	7-	nc	nc
White-Gray	17	+24V	1	+24V
Grey-Brown	18	0V	2	0V
White-Pink	19	nc	nc	nc
Pink-Brown	20	nc	nc	nc
White-Blue	21	nc	nc	nc
Brown-Blue	22	nc	nc	nc
White-Red	23	nc	nc	nc
Brown-Red	24	nc	nc	nc
White-Black	25	nc	nc	nc
Shield		Connected to Sub-D		

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

6× analogový vstup nebo výstup

Provozní napětí

≤ AC/DC 35 V

Proud na každém vodiči (max.)

2 A

Kompatibilita

Schneider

Schneider Modicon TM3

TM3 AM6(G)

Údaje o připojení

Typ kabelu

LiYCY

Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor

Konektor D-Sub (zásuvka)

Počet pólů 1

25

Typ připojení 1

Systém

Průřez vodiče

0,25 mm²

Připojení 2

Konektor 2

TM3 AM6(G)

Počet pólů 2

20

Typ připojení 2

Systém



Fyzické údaje	
Délka kabelu	2 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	330 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
GTIN	4055143257619
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-3033/600-200	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB