

Datový list | Obj. č.: 706-2500/603-100

Systémový kabel; Pro Siemens S7-1500; 4 analogové vstupy a 2 analogové výstupy, napětí; Délka 1 m; Průřez vodiče 0,25 mm²

<https://www.wago.com/706-2500/603-100>



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 pin D-sub connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	3	UD+
Brown	2	0-	4	UD-
Green	3	1+	7	U1+
Yellow	4	1-	8	U1-
Grey	5	2+	11	U2+
Pink	6	2-	12	U2-
Blue	7	3+	15	U3+
Red	8	3-	16	U3-
Black	9	4+	21	0V100V
Violet	10	4-	22	SD+
Grey-Pink	11	5+	23	SD-
Red-Blue	12	5-	24	Mana
White-Green	13	6+	25	DI100V
Brown-Green	14	6-	26	S1+
White-Yellow	15	7+	27	S1-
Yellow-Brown	16	7-	28	Mana
White-Gray	17	+24V	41	L+
Grey-Brown	18	-0V	43	M
White-Pink	19	nc	nc	nc
Pink-Brown	20	nc	nc	nc
White-Blue	21	nc	nc	nc
Brown-Blue	22	nc	nc	nc
White-Red	23	nc	nc	nc
Brown-Red	24	nc	nc	nc
White-Black	25	nc	nc	nc
Shield		Connected to Sub-D		

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

4× analogový vstup a 2× analogový výstup; napětí

Provozní napětí

≤ AC/DC 35 V

Proud na každém vodiči (max.)

2 A

Kompatibilita

Siemens

Siemens S7-1500

6ES7 534-7QE00-0AB0

Údaje o připojení

Typ kabelu

LiYCY

Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor

Konektor D-Sub (zásuvka)

Počet pólů 1

25

Typ připojení 1

Systém

Průřez vodiče

0,25 mm²

Připojení 2

Konektor 2

Siemens 6ES7-592-1AM00-0XB0

Počet pólů 2

40

Typ připojení 2

Systém



Fyzické údaje	
Délka kabelu	1 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	398 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
GTIN	4055143595551
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-2500/603-100	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB