

Datový list | Obj. č.: 706-5030/301-300

Systémový kabel; pro GE Fanuc 9030; 2× 8 binárních vstupů nebo výstupů pro vyšší napětí; Délka 3 m; Průřez vodiče 0,34 mm²

<https://www.wago.com/706-5030/301-300>



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 1: Channel 0-7	WAGO 231 series LR		PLC connector
	Pin number	Wiring	
White	1	terminal	2 A1
Brown	2	terminal	3 A2
Green	3	terminal	4 A3
Yellow	4	terminal	5 A4
Grey	5	terminal	6 A5
Pink	6	terminal	7 A6
Blue	7	terminal	8 A7
Red	8	terminal	9 A8
Black	9	nc	nc
Violet	10	nc	10 A9
Grey-Pink	11	nc	nc
Red-Blue	12	nc	nc

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2: Channel 8-15	WAGO 231 series LR		PLC connector
	Pin number	Wiring	
White	1	terminal	12 B1
Brown	2	terminal	13 B2
Green	3	terminal	14 B3
Yellow	4	terminal	15 B4
Grey	5	terminal	16 B5
Pink	6	terminal	17 B6
Blue	7	terminal	18 B7
Red	8	terminal	19 B8
Black	9	+	11+20 +
Violet	10	nc	nc
Grey-Pink	11	nc	nc
Red-Blue	12	nc	nc

Poznámky

Upozornění

Při souběžném používání méně než 3 kanálů činí maximální proud na vodiči 2 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L. Při souběžném používání víc než 3 kanálů činí maximální proud na vodiči 0,75 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

2× 8 binárních vstupů nebo výstupů; pro vyšší napětí

Provozní napětí

≤ AC/DC 250 V

Proud na každém vodiči (max.)

0,75 A

Kompatibilita

GE Fanuc

GE Fanuc 9030

IC693 MAR590
IC693 MDL230
IC693 MDL231
IC693 MDL930
IC693 MDR390

Údaje o připojení

Typ kabelu

LiYY

Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor

Řada WAGO 231

Počet pólů 1

10

Typ připojení 1

Systém

Průřez vodiče

0,34 mm²

Připojení 2

Konektor 2

Řada WAGO 231

Počet pólů 2

10

Typ připojení 2

Systém

Připojení 3

Konektor 3

GeFanuc IC 693 ACC 311

Počet pólů 3

20

Typ připojení 3

Systém

Fyzické údaje	
Délka kabelu	3 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	1,1 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
GTIN	4055143045001

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
706-5030/301-300

↓

Documentation

System Description

WAGO System Wiring, Selection Guide

pdf
533.15 KB

↓