



Ilustrační fotografie

| Color coding acc. to DIN VDE 47100 | 25 pins Sub-D connector | | PLC connector | |
|---------------------------------------|----------------------------|--------|------------------|--------------------|
| | Pin number | Wiring | Pin number | Signal |
| White | 1 | 0+ | 2 | OUT0+ |
| Brown | 2 | 0- | 1 | OUT0- |
| Green | 3 | 1+ | 4 | OUT1+ |
| Yellow | 4 | 1- | 3 | OUT1- |
| Grey | 5 | 2+ | 6 | OUT2+ |
| Pink | 6 | 2- | 5 | OUT2- |
| Blue | 7 | 3+ | 8 | OUT3+ |
| Red | 8 | 3- | 7 | OUT3- |
| Black | 9 | 4+ | 10 | OUT4+ |
| Violet | 10 | 4- | 9 | OUT4- |
| Grey-Pink | 11 | 5+ | 12 | OUT5+ |
| Red-Blue | 12 | 5- | 11 | OUT5- |
| White-Green | 13 | 6+ | 14 | OUT6+ |
| Brown-Green | 14 | 6- | 13 | OUT6- |
| White-Yellow | 15 | 7+ | 16 | OUT7+ |
| Yellow-Brown | 16 | 7- | 15 | OUT7- |
| White-Grey | 17 | +24V | 18 | +24V |
| Grey-Brown | 18 | 0V | 17 | 0V |
| White-Pink | 19 | nc | nc | nc |
| Pink-Brown | 20 | nc | nc | nc |
| White-Blue | 21 | nc | nc | nc |
| Brown-Blue | 22 | nc | nc | nc |
| White-Red | 23 | nc | nc | nc |
| Brown-Red | 24 | nc | nc | nc |
| White-Black | 25 | nc | nc | nc |
| Shield | | | | Connected to Sub-D |

Poznámky

Upozornění: Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Vstupy/výstupy | 8× analogový výstup |
| Provozní napětí | ≤ AC/DC 35 V |
| Proud na každém vodiči (max.) | 2 A |

Kompatibilita

Rockwell

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Rockwell Compact Logix | 1769 – OF8C 1769 – OF8V |
|------------------------|----------------------------|

Údaje o připojení

| | |
|------------|---------------------|
| Typ kabelu | LiYCY |
| Kód barvy | Podle DIN VDE 47100 |

Připojení 1

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Konektor | Konektor D-Sub (zásuvka) |
| Počet pólů 1 | 25 |
| Typ připojení 1 | System |
| Průřez vodiče | 0,25 mm ² |

Připojení 2

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Konektor 2 | Konektor D-Sub (zásuvka) |
| Počet pólů 2 | 18 |
| Typ připojení 2 | System |

Připojení 3

| | |
|------------|-----------------|
| Konektor 3 | Rockwell RTBN18 |
|------------|-----------------|

Fyzické údaje

| | |
|--------------|-----|
| Délka kabelu | 3 m |
|--------------|-----|

Údaje o materiálu

| | |
|------------------|-------|
| Požární zatížení | 0 MJ |
| Hmotnost | 1,1 g |

Požadavky na prostředí

| | |
|-------------------------|----------------|
| Okolní teplota (provoz) | -20 ... +50 °C |
|-------------------------|----------------|

Obchodní údaje

| | |
|-------------|---------------|
| ETIM 9.0 | EC000237 |
| ETIM 8.0 | EC000237 |
| PU (SPU) | 1 ks |
| Druh balení | Box |
| GTIN | 4055143039321 |

Soulad produktů s ekologickými standardy

| | |
|------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status | Compliant, No Exemption |
|------------------------|-------------------------|

Ke stažení**Environmental Product Compliance****Compliance Search**

Environmental Product
Compliance
706-4769/502-300

**Documentation****System Description**

WAGO System Wiring,
Selection Guide

pdf
533.15 KB

