






Ilustrační fotografie



DC křivka mezního zatížení



Rozměry v mm

Poznámky

Upozornění

*Aby nedošlo k poškození zlaté vrstvy, nesmí se překračovat spínací napětí 30 V DC a proud 50 mA. Při vyšším spínacím výkonu se odpařuje zlatá vrstva. Její srážení v pouzdře může zapříčinit zkrácení životnosti.

Technické údaje			
Řídicí obvod		Zátěžový obvod	
Jmenovité vstupní napětí U_N	DC 110 V	Počet přepínacích kontaktů	2
Jmenovitý vstupní proud při U_N	5 mA	Materiál kontaktů (relé)	AgNi + Au
		Mezní trvalý proud	16 A
		Spínací napětí (max.)	AC 250 V
		Spínací výkon (ohmický) max.	AC 4000 VA; DC (viz křivku mezního zatížení)
		Spínaná kapacita	AC-15: 6 A / AC 250 V; DC-13: 2 A / DC 24 V
		Doporučené minimální zatížení	5 V / 2 mA / 50 mW
		Reakční doba (typ.)	7 ms
		Doba odpadu (typ.)	3 ms
		Elektrická životnost (NO; odporové zatížení; 23 °C)	30 x 10 ³ spín. cykl.
		Mechanická životnost	30 x 10 ⁶ spín. cykl.



Bezpečnost a ochrana		
Dielektrická pevnost (řídící/zátěžový obvod) (AC, 1 min.)		5 kVrms
Dielektrická pevnost (rozepnutý kontakt) (AC, 1 min.)		1 kVrms
Fyzické údaje		
Šířka		12,7 mm / 0.5 palců
Výška od povrchu		15,7 mm / 0.618 palců
Hloubka		29 mm / 1.142 palců
Mechanické údaje		
Způsob montáže		Zásuvný modul
Údaje o materiálu		
Upozornění (údaje o materiálu)		Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Požární zatížení		0 MJ
Hmotnost		13 g
Požadavky na prostředí		
Okolní teplota (provoz při U _N)		-40 ... +85 °C
Okolní teplota (skladování)		-40 ... +85 °C
Normy a předpisy		
Normy/předpisy		EN 61810-1
Obchodní údaje		
ETIM 9.0		EC001437
ETIM 8.0		EC001437
PU (SPU)		20 ks
Druh balení		Box
Země původu		PL
GTIN		4055143693196
Číslo celního tarifu		85364900990
Soulad produktů s ekologickými standardy		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption



Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 788-169

↓

Documentation

Additional Information				
788-169	24.08.2020	docx	14.11 KB	↓
788-169	24.08.2020	xml	4.58 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 788-169

↓

- 1 Kompatibilní produkty
- 1.1 Volitelné příslušenství
- 1.1.1 Zásuvka
- 1.1.1.1 Patice bez relé



[Obj. č.: 788-100](#)
Reléová patice; 1 přepínací kontakt; Pro elementární relé, 15 mm; Šedá