

Datový list | Obj. č.: 706-2300/701-200
Systémový kabel; Pro Siemens S7-300; 8 binárních vstupů a 7 analogových signálů;
Délka 2 m; Průřez vodiče 0,25 mm²
<https://www.wago.com/706-2300/701-200>



Ilustrační fotografie

Interconnecting cable, 100 Ohm, 100 V, 100 MHz, 100 MHz Cable 1 (Standard 100)		Pin		Signal	
Pin	Color	Pin	Color	Signal	Signal
1	White	1	White	1	White
2	Green	2	Green	2	Green
3	Blue	3	Blue	3	Blue
4	Yellow	4	Yellow	4	Yellow
5	Orange	5	Orange	5	Orange
6	Red	6	Red	6	Red
7	Brown	7	Brown	7	Brown
8	Black	8	Black	8	Black
9	White	9	White	9	White
10	Green	10	Green	10	Green
11	Blue	11	Blue	11	Blue
12	Yellow	12	Yellow	12	Yellow
13	Orange	13	Orange	13	Orange
14	Red	14	Red	14	Red
15	Brown	15	Brown	15	Brown
16	Black	16	Black	16	Black
17	White	17	White	17	White
18	Green	18	Green	18	Green
19	Blue	19	Blue	19	Blue
20	Yellow	20	Yellow	20	Yellow
21	Orange	21	Orange	21	Orange
22	Red	22	Red	22	Red
23	Brown	23	Brown	23	Brown
24	Black	24	Black	24	Black
25	White	25	White	25	White
26	Green	26	Green	26	Green
27	Blue	27	Blue	27	Blue
28	Yellow	28	Yellow	28	Yellow
29	Orange	29	Orange	29	Orange
30	Red	30	Red	30	Red
31	Brown	31	Brown	31	Brown
32	Black	32	Black	32	Black
33	White	33	White	33	White
34	Green	34	Green	34	Green
35	Blue	35	Blue	35	Blue
36	Yellow	36	Yellow	36	Yellow
37	Orange	37	Orange	37	Orange
38	Red	38	Red	38	Red
39	Brown	39	Brown	39	Brown
40	Black	40	Black	40	Black
41	White	41	White	41	White
42	Green	42	Green	42	Green
43	Blue	43	Blue	43	Blue
44	Yellow	44	Yellow	44	Yellow
45	Orange	45	Orange	45	Orange
46	Red	46	Red	46	Red
47	Brown	47	Brown	47	Brown
48	Black	48	Black	48	Black
49	White	49	White	49	White
50	Green	50	Green	50	Green
51	Blue	51	Blue	51	Blue
52	Yellow	52	Yellow	52	Yellow
53	Orange	53	Orange	53	Orange
54	Red	54	Red	54	Red
55	Brown	55	Brown	55	Brown
56	Black	56	Black	56	Black
57	White	57	White	57	White
58	Green	58	Green	58	Green
59	Blue	59	Blue	59	Blue
60	Yellow	60	Yellow	60	Yellow
61	Orange	61	Orange	61	Orange
62	Red	62	Red	62	Red
63	Brown	63	Brown	63	Brown
64	Black	64	Black	64	Black
65	White	65	White	65	White
66	Green	66	Green	66	Green
67	Blue	67	Blue	67	Blue
68	Yellow	68	Yellow	68	Yellow
69	Orange	69	Orange	69	Orange
70	Red	70	Red	70	Red
71	Brown	71	Brown	71	Brown
72	Black	72	Black	72	Black
73	White	73	White	73	White
74	Green	74	Green	74	Green
75	Blue	75	Blue	75	Blue
76	Yellow	76	Yellow	76	Yellow
77	Orange	77	Orange	77	Orange
78	Red	78	Red	78	Red
79	Brown	79	Brown	79	Brown
80	Black	80	Black	80	Black
81	White	81	White	81	White
82	Green	82	Green	82	Green
83	Blue	83	Blue	83	Blue
84	Yellow	84	Yellow	84	Yellow
85	Orange	85	Orange	85	Orange
86	Red	86	Red	86	Red
87	Brown	87	Brown	87	Brown
88	Black	88	Black	88	Black
89	White	89	White	89	White
90	Green	90	Green	90	Green
91	Blue	91	Blue	91	Blue
92	Yellow	92	Yellow	92	Yellow
93	Orange	93	Orange	93	Orange
94	Red	94	Red	94	Red
95	Brown	95	Brown	95	Brown
96	Black	96	Black	96	Black
97	White	97	White	97	White
98	Green	98	Green	98	Green
99	Blue	99	Blue	99	Blue
100	Yellow	100	Yellow	100	Yellow

Poznámky

Upozornění

Při souběžném používání méně než 3 kanálů činí maximální proud na vodič 2 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L. Při souběžném používání víc než 3 kanálů činí maximální proud na vodič 0,75 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

8× binární vstup a 7× analogový signál

Provozní napětí

≤ AC/DC 35 V

Proud na každém vodiči (max.)

1 A

Kompatibilita

Siemens

Siemens S7-300

6ES7 313-5BE01-0AB0
6ES7 313-5BG04-0AB0
6ES7 314-6BF01-0AB0
6ES7 314-6BG03-0AB0
6ES7 314-6CF01-0AB0
6ES7 314-6CG03-0AB0

Údaje o připojení

Typ kabelu

LiYY

Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor

Konektor D-Sub (zásuvka)

Počet pólů 1

25

Typ připojení 1

Systém

Připojení 2

Konektor 2

Konektor podle DIN 41651; zásuvka

Počet pólů 2

10

Typ připojení 2

Systém

Připojení 3

Konektor 3

Siemens 6ES7-392-1BM00-0AA0

Počet pólů 3

40

Typ připojení 3

Systém



Fyzické údaje	
Délka kabelu	2 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	648 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
GTIN	4045454883119
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-2300/701-200	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB