



Ilustrační fotografie



Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 1; Channel 0-7	WAGO 731 series LAN		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	IN0.0	1	L0
Brown	2	IN0.1	2	L1
Green	3	IN0.2	3	L2
Yellow	4	IN0.3	4	L3
Grey	5	IN0.4	5	L4
Pink	6	IN0.5	6	L5
Blue	7	IN0.6	7	L6
Red	8	IN0.7	8	L7
Black	9	L+	18	L+
Violet	10	N/-	17	N/-

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2; Channel 8-15	WAGO 731 series IUB		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	11	IN1.0	9	L8
Brown	12	IN1.1	10	L9
Green	13	IN1.2	11	L10
Yellow	14	IN1.3	12	L11
Grey	15	IN1.4	13	L12
Pink	16	IN1.5	14	L13
Blue	17	IN1.6	15	L14
Red	18	IN1.7	16	L15
Black	19	nc	nc	nc
Violet	20	nc	nc	nc

Poznámky

Upozornění

Při souběžném používání méně než 3 kanálů činí maximální proud na vodič 2 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L. Při souběžném používání víc než 3 kanálů činí maximální proud na vodič 0,75 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L.

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	16× binární vstup; pro vyšší napětí
Provozní napětí	≤ AC/DC 250 V
Proud na každém vodiči (max.)	0,75 A

Kompatibilita

Schneider

Schneider TSX

TSX DEY 16A4
TSX DEY 16A5
TSX DEY 16D3
TSX DEY 16A2
TSX DEY 16A3

Údaje o připojení			
Typ kabelu		LiYY	
Kód barvy		Podle DIN VDE 47100	
Připojení 1			
Konektor		Řada WAGO 231	
Počet pólů 1		10	
Typ připojení 1		Systém	
Průřez vodiče		0,34 mm²	
Připojení 2			
Konektor 2		Řada WAGO 231	
Počet pólů 2		10	
Typ připojení 2		Systém	
Připojení 3			
Konektor 3		Schneider TSXBLY01	
Počet pólů 3		20	
Typ připojení 3		Systém	

Fyzické údaje	
Délka kabelu	3 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	688 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	FR
GTIN	4050821116110
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-3057/100-300	



Documentation

System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com