

Datový list | Obj. č.: 706-2300/701-300
Systémový kabel; Pro Siemens S7-300; 8 binárních vstupů a 7 analogových signálů;
Délka 3 m; Průřez vodiče 0,25 mm²
<https://www.wago.com/706-2300/701-300>



Ilustrační fotografie

Interconnecting Cable to DIN EN 60647-1 Cable 1: Channel B-1		Pin		Signal	
Pin	Color	Pin	Color	Signal	Signal
1	White	1	White	1	White
2	Green	2	Green	2	Green
3	Blue	3	Blue	3	Blue
4	Yellow	4	Yellow	4	Yellow
5	Black	5	Black	5	Black
6	Red	6	Red	6	Red
7	Grey	7	Grey	7	Grey
8	White	8	White	8	White
9	Green	9	Green	9	Green
10	Blue	10	Blue	10	Blue
11	Yellow	11	Yellow	11	Yellow
12	Black	12	Black	12	Black
13	Red	13	Red	13	Red
14	Grey	14	Grey	14	Grey
15	White	15	White	15	White
16	Green	16	Green	16	Green
17	Blue	17	Blue	17	Blue
18	Yellow	18	Yellow	18	Yellow
19	Black	19	Black	19	Black
20	Red	20	Red	20	Red
21	Grey	21	Grey	21	Grey
22	White	22	White	22	White
23	Green	23	Green	23	Green
24	Blue	24	Blue	24	Blue
25	Yellow	25	Yellow	25	Yellow
26	Black	26	Black	26	Black
27	Red	27	Red	27	Red
28	Grey	28	Grey	28	Grey
29	White	29	White	29	White
30	Green	30	Green	30	Green
31	Blue	31	Blue	31	Blue
32	Yellow	32	Yellow	32	Yellow
33	Black	33	Black	33	Black
34	Red	34	Red	34	Red
35	Grey	35	Grey	35	Grey
36	White	36	White	36	White
37	Green	37	Green	37	Green
38	Blue	38	Blue	38	Blue
39	Yellow	39	Yellow	39	Yellow
40	Black	40	Black	40	Black
41	Red	41	Red	41	Red
42	Grey	42	Grey	42	Grey
43	White	43	White	43	White
44	Green	44	Green	44	Green
45	Blue	45	Blue	45	Blue
46	Yellow	46	Yellow	46	Yellow
47	Black	47	Black	47	Black
48	Red	48	Red	48	Red
49	Grey	49	Grey	49	Grey
50	White	50	White	50	White
51	Green	51	Green	51	Green
52	Blue	52	Blue	52	Blue
53	Yellow	53	Yellow	53	Yellow
54	Black	54	Black	54	Black
55	Red	55	Red	55	Red
56	Grey	56	Grey	56	Grey
57	White	57	White	57	White
58	Green	58	Green	58	Green
59	Blue	59	Blue	59	Blue
60	Yellow	60	Yellow	60	Yellow
61	Black	61	Black	61	Black
62	Red	62	Red	62	Red
63	Grey	63	Grey	63	Grey
64	White	64	White	64	White
65	Green	65	Green	65	Green
66	Blue	66	Blue	66	Blue
67	Yellow	67	Yellow	67	Yellow
68	Black	68	Black	68	Black
69	Red	69	Red	69	Red
70	Grey	70	Grey	70	Grey
71	White	71	White	71	White
72	Green	72	Green	72	Green
73	Blue	73	Blue	73	Blue
74	Yellow	74	Yellow	74	Yellow
75	Black	75	Black	75	Black
76	Red	76	Red	76	Red
77	Grey	77	Grey	77	Grey
78	White	78	White	78	White
79	Green	79	Green	79	Green
80	Blue	80	Blue	80	Blue
81	Yellow	81	Yellow	81	Yellow
82	Black	82	Black	82	Black
83	Red	83	Red	83	Red
84	Grey	84	Grey	84	Grey
85	White	85	White	85	White
86	Green	86	Green	86	Green
87	Blue	87	Blue	87	Blue
88	Yellow	88	Yellow	88	Yellow
89	Black	89	Black	89	Black
90	Red	90	Red	90	Red
91	Grey	91	Grey	91	Grey
92	White	92	White	92	White
93	Green	93	Green	93	Green
94	Blue	94	Blue	94	Blue
95	Yellow	95	Yellow	95	Yellow
96	Black	96	Black	96	Black
97	Red	97	Red	97	Red
98	Grey	98	Grey	98	Grey
99	White	99	White	99	White
100	Green	100	Green	100	Green
101	Blue	101	Blue	101	Blue
102	Yellow	102	Yellow	102	Yellow
103	Black	103	Black	103	Black
104	Red	104	Red	104	Red
105	Grey	105	Grey	105	Grey
106	White	106	White	106	White
107	Green	107	Green	107	Green
108	Blue	108	Blue	108	Blue
109	Yellow	109	Yellow	109	Yellow
110	Black	110	Black	110	Black
111	Red	111	Red	111	Red
112	Grey	112	Grey	112	Grey
113	White	113	White	113	White
114	Green	114	Green	114	Green
115	Blue	115	Blue	115	Blue
116	Yellow	116	Yellow	116	Yellow
117	Black	117	Black	117	Black
118	Red	118	Red	118	Red
119	Grey	119	Grey	119	Grey
120	White	120	White	120	White
121	Green	121	Green	121	Green
122	Blue	122	Blue	122	Blue
123	Yellow	123	Yellow	123	Yellow
124	Black	124	Black	124	Black
125	Red	125	Red	125	Red
126	Grey	126	Grey	126	Grey
127	White	127	White	127	White
128	Green	128	Green	128	Green
129	Blue	129	Blue	129	Blue
130	Yellow	130	Yellow	130	Yellow
131	Black	131	Black	131	Black
132	Red	132	Red	132	Red
133	Grey	133	Grey	133	Grey
134	White	134	White	134	White
135	Green	135	Green	135	Green
136	Blue	136	Blue	136	Blue
137	Yellow	137	Yellow	137	Yellow
138	Black	138	Black	138	Black
139	Red	139	Red	139	Red
140	Grey	140	Grey	140	Grey
141	White	141	White	141	White
142	Green	142	Green	142	Green
143	Blue	143	Blue	143	Blue
144	Yellow	144	Yellow	144	Yellow
145	Black	145	Black	145	Black
146	Red	146	Red	146	Red
147	Grey	147	Grey	147	Grey
148	White	148	White	148	White
149	Green	149	Green	149	Green
150	Blue	150	Blue	150	Blue
151	Yellow	151	Yellow	151	Yellow
152	Black	152	Black	152	Black
153	Red	153	Red	153	Red
154	Grey	154	Grey	154	Grey
155	White	155	White	155	White
156	Green	156	Green	156	Green
157	Blue	157	Blue	157	Blue
158	Yellow	158	Yellow	158	Yellow
159	Black	159	Black	159	Black
160	Red	160	Red	160	Red
161	Grey	161	Grey	161	Grey
162	White	162	White	162	White
163	Green	163	Green	163	Green
164	Blue	164	Blue	164	Blue
165	Yellow	165	Yellow	165	Yellow
166	Black	166	Black	166	Black
167	Red	167	Red	167	Red
168	Grey	168	Grey	168	Grey
169	White	169	White	169	White
170	Green	170	Green	170	Green
171	Blue	171	Blue	171	Blue
172	Yellow	172	Yellow	172	Yellow
173	Black	173	Black	173	Black
174	Red	174	Red	174	Red
175	Grey	175	Grey	175	Grey
176	White	176	White	176	White
177	Green	177	Green	177	Green
178	Blue	178	Blue	178	Blue
179	Yellow	179	Yellow	179	Yellow
180	Black	180	Black	180	Black
181	Red	181	Red	181	Red
182	Grey	182	Grey	182	Grey
183	White	183	White	183	White
184	Green	184	Green	184	Green
185	Blue	185	Blue	185	Blue
186	Yellow	186	Yellow	186	Yellow
187	Black	187	Black	187	Black
188	Red	188	Red	188	Red
189	Grey	189	Grey	189	Grey
190	White	190	White	190	White
191	Green	191	Green	191	Green
192	Blue	192	Blue	192	Blue
193	Yellow	193	Yellow	193	Yellow
194	Black	194	Black	194	Black
195	Red	195	Red	195	Red
196	Grey	196	Grey	196	Grey
197	White	197	White	197	White
198	Green	198	Green	198	Green
199	Blue	199	Blue	199	Blue
200	Yellow	200	Yellow	200	Yellow

Poznámky

Upozornění

Při souběžném používání méně než 3 kanálů činí maximální proud na vodič 2 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L. Při souběžném používání víc než 3 kanálů činí maximální proud na vodič 0,75 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L.

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	8× binární vstup a 7× analogový signál
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	1 A

Kompatibilita	
Siemens	
Siemens S7-300	6ES7 313-5BE01-0AB0 6ES7 313-5BG04-0AB0 6ES7 314-6BF01-0AB0 6ES7 314-6BG03-0AB0 6ES7 314-6CF01-0AB0 6ES7 314-6CG03-0AB0

Údaje o připojení	
Typ kabelu	LiYY
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100
Připojení 1	
Konektor	Konektor D-Sub (zásuvka)
Počet pólů 1	25
Typ připojení 1	Systém
Připojení 2	
Konektor 2	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 2	10
Typ připojení 2	Systém
Připojení 3	
Konektor 3	Siemens 6ES7-392-1BM00-0AA0
Počet pólů 3	40
Typ připojení 3	Systém



Fyzické údaje	
Délka kabelu	3 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	1131 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4055143976879
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-2300/701-300	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com