

Datový list | Obj. č.: 706-2500/600-200

Systémový kabel; Pro Siemens S7-1500; 5 analogových vstupů a 2 analogové výstupy, napětí; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,25 mm²

<https://www.wago.com/706-2500/600-200>



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 pins Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	EV0	1	UD+
Brown	2	ES0	2	UD-
Green	3	1-	6	1-
Yellow	4	EV2	7	UD+
Grey	5	ES2	8	UD-
Pink	6	3-	12	3-
Blue	7	MA+	13	MA+
Red	8	MA-	14	MA-
Black	9	nc	nc	nc
Violet	10	SV0	17	QV+
Grey-Pink	11	SB0	17	QV-
Red-Blue	12	Mara	20	Mara
White-Green	13	nc	nc	nc
Brown-Green	14	0-	3	0-
White-Yellow	15	EV1	4	U1+
Yellow-Brown	16	EV1	5	U1+
White-Grey	17	2-	8	2-
Grey-Brown	18	EV3	10	U3+
White-Pink	19	EV3	11	U3-
Pink-Brown	20	IC4+	15	IC4+
White-Blue	21	IC4-	16	IC4-
Brown-Blue	22	nc	nc	nc
White-Red	23	Mara	19	Mara
Brown-Red	24	SV0	17	QV+
White-Black	25	SV1	18	QV1
Shield		Connected to Sub-D		

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

5× analogový vstup a 2× analogový výstup; napětí

Provozní napětí

≤ AC/DC 35 V

Proud na každém vodiči (max.)

2 A

Kompatibilita

Siemens

Siemens S7-1500

6ES7 511-1CK00-0AB0

6ES7 512-1CK00-0AB0

Údaje o připojení

Typ kabelu

LiYCY

Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor

Konektor D-Sub (zásuvka)

Počet pólů 1

25

Typ připojení 1

Systém

Průřez vodiče

0,25 mm²

Připojení 2

Konektor 2

Siemens 6ES7-592-1AM00-0XB0

Počet pólů 2

40

Typ připojení 2

Systém



Fyzické údaje	
Délka kabelu	2 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	567 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4055143602358
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-2500/600-200	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com