



Délka kabelu Délka 1 (Délka 2) 100 (200) Délka 1 (Délka 2) 100 (200)		Délka kabelu Délka 1 (Délka 2) 100 (200) Délka 1 (Délka 2) 100 (200)		Délka kabelu Délka 1 (Délka 2) 100 (200) Délka 1 (Délka 2) 100 (200)	
Pos.	Wiring	Pos.	Wiring	Pos.	Wiring
1	0,14	1	0,14	1	0,14
2	0,14	2	0,14	2	0,14
3	0,14	3	0,14	3	0,14
4	0,14	4	0,14	4	0,14
5	0,14	5	0,14	5	0,14
6	0,14	6	0,14	6	0,14
7	0,14	7	0,14	7	0,14
8	0,14	8	0,14	8	0,14
9	0,14	9	0,14	9	0,14
10	0,14	10	0,14	10	0,14
11	0,14	11	0,14	11	0,14
12	0,14	12	0,14	12	0,14
13	0,14	13	0,14	13	0,14
14	0,14	14	0,14	14	0,14
15	0,14	15	0,14	15	0,14
16	0,14	16	0,14	16	0,14
17	0,14	17	0,14	17	0,14
18	0,14	18	0,14	18	0,14
19	0,14	19	0,14	19	0,14
20	0,14	20	0,14	20	0,14
21	0,14	21	0,14	21	0,14
22	0,14	22	0,14	22	0,14
23	0,14	23	0,14	23	0,14
24	0,14	24	0,14	24	0,14
25	0,14	25	0,14	25	0,14
26	0,14	26	0,14	26	0,14
27	0,14	27	0,14	27	0,14
28	0,14	28	0,14	28	0,14
29	0,14	29	0,14	29	0,14
30	0,14	30	0,14	30	0,14
31	0,14	31	0,14	31	0,14
32	0,14	32	0,14	32	0,14
33	0,14	33	0,14	33	0,14
34	0,14	34	0,14	34	0,14
35	0,14	35	0,14	35	0,14
36	0,14	36	0,14	36	0,14
37	0,14	37	0,14	37	0,14
38	0,14	38	0,14	38	0,14
39	0,14	39	0,14	39	0,14
40	0,14	40	0,14	40	0,14
41	0,14	41	0,14	41	0,14
42	0,14	42	0,14	42	0,14
43	0,14	43	0,14	43	0,14
44	0,14	44	0,14	44	0,14
45	0,14	45	0,14	45	0,14
46	0,14	46	0,14	46	0,14
47	0,14	47	0,14	47	0,14
48	0,14	48	0,14	48	0,14
49	0,14	49	0,14	49	0,14
50	0,14	50	0,14	50	0,14
51	0,14	51	0,14	51	0,14
52	0,14	52	0,14	52	0,14
53	0,14	53	0,14	53	0,14
54	0,14	54	0,14	54	0,14
55	0,14	55	0,14	55	0,14
56	0,14	56	0,14	56	0,14
57	0,14	57	0,14	57	0,14
58	0,14	58	0,14	58	0,14
59	0,14	59	0,14	59	0,14
60	0,14	60	0,14	60	0,14
61	0,14	61	0,14	61	0,14
62	0,14	62	0,14	62	0,14
63	0,14	63	0,14	63	0,14
64	0,14	64	0,14	64	0,14
65	0,14	65	0,14	65	0,14
66	0,14	66	0,14	66	0,14
67	0,14	67	0,14	67	0,14
68	0,14	68	0,14	68	0,14
69	0,14	69	0,14	69	0,14
70	0,14	70	0,14	70	0,14
71	0,14	71	0,14	71	0,14
72	0,14	72	0,14	72	0,14
73	0,14	73	0,14	73	0,14
74	0,14	74	0,14	74	0,14
75	0,14	75	0,14	75	0,14
76	0,14	76	0,14	76	0,14
77	0,14	77	0,14	77	0,14
78	0,14	78	0,14	78	0,14
79	0,14	79	0,14	79	0,14
80	0,14	80	0,14	80	0,14
81	0,14	81	0,14	81	0,14
82	0,14	82	0,14	82	0,14
83	0,14	83	0,14	83	0,14
84	0,14	84	0,14	84	0,14
85	0,14	85	0,14	85	0,14
86	0,14	86	0,14	86	0,14
87	0,14	87	0,14	87	0,14
88	0,14	88	0,14	88	0,14
89	0,14	89	0,14	89	0,14
90	0,14	90	0,14	90	0,14
91	0,14	91	0,14	91	0,14
92	0,14	92	0,14	92	0,14
93	0,14	93	0,14	93	0,14
94	0,14	94	0,14	94	0,14
95	0,14	95	0,14	95	0,14
96	0,14	96	0,14	96	0,14
97	0,14	97	0,14	97	0,14
98	0,14	98	0,14	98	0,14
99	0,14	99	0,14	99	0,14
100	0,14	100	0,14	100	0,14

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	2× 16 binárních vstupů nebo výstupů
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	1 A

Kompatibilita	
Siemens	
Siemens S7-1500	6ES7 521-1BL00-0AB0 6ES7 522-1BL00-0AB0 6ES7 522-1BL01-0AB0



Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYY	Připojení 1	
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100	Konektor	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
		Počet pólů 1	20
		Typ připojení 1	Systém
		Průřez vodiče	0,14 mm²

Připojení 2	
Konektor 2	Siemens 6ES7-592-1BM00-0XB0
Počet pólů 2	20
Typ připojení 2	Systém

Připojení 3	
Počet pólů 3	40
Typ připojení 3	Systém

Fyzické údaje

Délka kabelu	1 m
--------------	-----

Údaje o materiálu

Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	278 g

Požadavky na prostředí

Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C
-------------------------	----------------

Obchodní údaje

ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4055143663328
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption
------------------------	------------------------

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-2500/301-100	



Documentation

System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	