



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	15 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	1	UI0
Brown	2	0-	5	Com0
Green	3	1+	6	UI1
Yellow	4	1-	10	Com1
Grey	5	2+	9	UI2
Pink	6	2-	13	Com2
Blue	7	3+	14	UI3
Red	8	3-	18	Com3
Black	9	nc	nc	nc
Violet	10	nc	nc	nc
Grey-Pink	11	nc	nc	nc
Red-Blue	12	nc	nc	nc
White-Green	13	nc	nc	nc
Brown-Green	14	nc	nc	nc
White-Yellow	15	nc	nc	nc
Shield		Connected to Sub-D		

## Poznámky

### Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

## Elektrické údaje

### Vstupy/výstupy

4× analogový vstup; napětí

### Provozní napětí

≤ AC/DC 35 V

### Proud na každém vodiči (max.)

2 A

## Kompatibilita

### Rockwell

Rockwell Compact Logix

1769 – IF4I

## Údaje o připojení

### Typ kabelu

LiYCY

### Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

### Připojení 1

#### Konektor

Konektor D-Sub (zásuvka)

#### Počet pólů 1

15

#### Typ připojení 1

System

#### Průřez vodiče

0,25 mm<sup>2</sup>

### Připojení 2

#### Konektor 2

Rockwell RTBN18

#### Počet pólů 2

18

#### Typ připojení 2

System

**Fyzické údaje**

Délka kabelu	3 m
--------------	-----

**Údaje o materiálu**

Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	1,1 g

**Požadavky na prostředí**

Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C
-------------------------	----------------

**Obchodní údaje**

ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
GTIN	4055143048491

**Soulad produktů s ekologickými standardy**

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

**Ke stažení****Environmental Product Compliance****Compliance Search**

Environmental Product  
Compliance  
706-4769/403-300

**Documentation****System Description**

WAGO System Wiring,  
Selection Guide

pdf  
533.15 KB

