

## Datový list | Obj. č.: 706-4769/400-100

Systémový kabel; Pro Rockwell Compact Logix; 4 analogové vstupy (proud); Délka 1 m; Průřez vodiče 0,25 mm<sup>2</sup>

<https://www.wago.com/706-4769/400-100>



Color coding acc. to DIN VDE 47100	15 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	3	LI0
Brown	2	0-	2	Com0
Green	3	1+	7	LI1
Yellow	4	1-	6	Com1
Grey	5	2+	11	LI2
Pink	6	2-	10	Com2
Blue	7	3+	15	LI3
Red	8	3-	14	Com3
Black	9	+24VDC	17	+24V
Violet	10	0V	18	0V
Grey-Pink	11	nc	nc	nc
Red-Blue	12	nc	nc	nc
White-Green	13	nc	nc	nc
Brown-Green	14	nc	nc	nc
White-Yellow	15	Ana Com	4	Ana Com
Shield		Connected to Sub-D		

### Poznámky

#### Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

### Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

4× analogový vstup; proud

Provozní napětí

≤ AC/DC 35 V

Proud na každém vodiči (max.)

2 A

### Kompatibilita

#### Rockwell

Rockwell Compact Logix

1769 – IF4

## Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYCY
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100

## Připojení 1

Konektor	Konektor D-Sub (zásuvka)
Počet pólů 1	15
Typ připojení 1	System
Průřez vodiče	0,25 mm <sup>2</sup>

## Připojení 2

Konektor 2	Rockwell RTBN18
Počet pólů 2	18
Typ připojení 2	System

## Fyzické údaje

Délka kabelu	1 m
--------------	-----

## Údaje o materiálu

Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	199 g

## Požadavky na prostředí

Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C
-------------------------	----------------

## Obchodní údaje

ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
GTIN	4045454883270
Číslo celního tarifu	85444290900

## Soulad produktů s ekologickými standardy

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

## Ke stažení

## Environmental Product Compliance

## Compliance Search

Environmental Product  
Compliance  
706-4769/400-100



## Documentation

### System Description

WAGO System Wiring,  
Selection Guide

pdf  
533.15 KB

