

## Datový list | Obj. č.: 706-3340/502-100

Systémový kabel; Pro Schneider Modicon M340; 2 analogové výstupy; Délka 1 m;  
Průřez vodiče 0,25 mm<sup>2</sup>

<https://www.wago.com/706-3340/502-100>



Ilustrační fotografie

| Color coding<br>acc. to DIN VDE 47100 | 15 poles<br>Sub-D connector |        | PLC<br>connector |        |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------|------------------|--------|
|                                       | Pin<br>number               | Wiring | Pin<br>number    | Signal |
| White                                 | 1                           | 0+     | 1                | U/I0   |
| Brown                                 | 2                           | 0-     | 2                | Com0   |
| Green                                 | 3                           | 1+     | 7                | U/I1   |
| Yellow                                | 4                           | 1-     | 8                | Com1   |
| Grey                                  | 5                           | nc     | nc               | nc     |
| Pink                                  | 6                           | nc     | nc               | nc     |
| Blue                                  | 7                           | nc     | nc               | nc     |
| Red                                   | 8                           | nc     | nc               | c      |
| Black                                 | 9                           | nc     | nc               | nc     |
| Violet                                | 10                          | nc     | nc               | nc     |
| Grey-Pink                             | 11                          | nc     | nc               | nc     |
| Red-Blue                              | 12                          | nc     | nc               | nc     |
| White-Green                           | 13                          | nc     | nc               | nc     |
| Brown-Green                           | 14                          | nc     | nc               | nc     |
| White-Yellow                          | 15                          | nc     | nc               | nc     |
| Shield                                | Connected to Sub-D          |        |                  |        |

### Poznámky

|            |                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upozornění | Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

### Elektrické údaje

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Vstupy/výstupy                | 2× analogový výstup |
| Provozní napětí               | ≤ AC/DC 35 V        |
| Proud na každém vodiči (max.) | 2 A                 |

### Kompatibilita

#### Schneider

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Schneider Modicon M340 | BMX AMO 0210 |
|------------------------|--------------|

### Údaje o připojení

|            |                     |                    |                          |
|------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| Typ kabelu | LiYCY               | <b>Připojení 1</b> |                          |
| Kód barvy  | Podle DIN VDE 47100 | Konektor           | Konektor D-Sub (zásuvka) |
|            |                     | Počet pólů 1       | 15                       |
|            |                     | Typ připojení 1    | Systém                   |
|            |                     | Průřez vodiče      | 0,25 mm <sup>2</sup>     |

#### Připojení 2

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Konektor 2      | Schneider BMXFTB2020 |
| Počet pólů 2    | 20                   |
| Typ připojení 2 | Systém               |



| Fyzické údaje |     |
|---------------|-----|
| Délka kabelu  | 1 m |

| Údaje o materiálu |       |
|-------------------|-------|
| Požární zatížení  | 0 MJ  |
| Hmotnost          | 151 g |

| Požadavky na prostředí  |                |
|-------------------------|----------------|
| Okolní teplota (provoz) | -20 ... +50 °C |

| Obchodní údaje       |               |
|----------------------|---------------|
| ETIM 9.0             | EC000237      |
| ETIM 8.0             | EC000237      |
| PU (SPU)             | 1 ks          |
| Druh balení          | Sáček         |
| Země původu          | FR            |
| GTIN                 | 4055143980654 |
| Číslo celního tarifu | 85444290900   |

| Soulad produktů s ekologickými standardy |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| RoHS Compliance Status                   | Compliant,No Exemption |

| Ke stažení                                           |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Environmental Product Compliance                     |                                                                                     |
| Compliance Search                                    |                                                                                     |
| Environmental Product Compliance<br>706-3340/502-100 |  |

| Documentation                       |                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System Description                  |                                                                                                         |
| WAGO System Wiring, Selection Guide | pdf<br>533.15 KB<br> |

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: [www.wago.com](https://www.wago.com)