

Datový list | Obj. č.: 706-3057/302-300

Systémový kabel; Pro Schneider TSX; 16 binárních vstupů nebo výstupů; Délka 3 m;
Průřez vodiče 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-3057/302-300>



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	Interface connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0.0	1	I0/I0T1
Brown	2	0.1	2	I0/I0T2
Green	3	0.2	3	I0/I0T3
Yellow	4	0.3	4	I0/I0T4
Grey	5	0.4	5	I0/I0T5
Pink	6	0.5	6	I0/I0T6
Blue	7	0.6	7	I0/I0T7
Red	8	0.7	8	I0/I0T8
Black	9	1.0	9	I0/I0T9
Violet	10	1.1	10	I0/I0T10
Grey-Pink	11	1.2	11	I0/I0T11
Red-Blue	12	1.3	12	I0/I0T12
White-Green	13	1.4	13	I0/I0T13
Brown-Green	14	1.5	14	I0/I0T14
White-Yellow	15	1.6	15	I0/I0T15
Yellow-Brown	16	1.7	16	I0/I0T16
White-Grey	17	+24V	17	Alim+
Grey-Brown	18	0V	18	Alim-
White-Pink	19	+24V	19	Alim+
Pink-Brown	20	0V	20	Alim-

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

16× binární vstup nebo výstup

Provozní napětí

≤ AC/DC 35 V

Proud na každém vodiči (max.)

1 A

Kompatibilita

Schneider

Schneider TSX

TSX DSY 16T2
TSX DEY 16D2

Údaje o připojení

Typ kabelu

LiYY

Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor

Konektor podle DIN 41651; zásuvka

Počet pólů 1

20

Typ připojení 1

Systém

Průřez vodiče

0,14 mm²

Připojení 2

Konektor 2

Schneider TSXBLY01

Počet pólů 2

20

Typ připojení 2

Systém



Fyzické údaje	
Délka kabelu	3 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	1,1 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
GTIN	4050821008057
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-3057/302-300	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 