



Ilustrační fotografie



Ilustrační fotografie

Barva vodiče	Číslo vodiče
Černá	1
Bílá	2
Červená	3
Modrá	4
Žlutá	5
Černá	6
Bílá	7
Červená	8
Modrá	9
Žlutá	10
Černá	11
Bílá	12
Červená	13
Modrá	14
Žlutá	15
Černá	16
Bílá	17
Červená	18
Modrá	19
Žlutá	20
Černá	21
Bílá	22
Červená	23
Modrá	24
Žlutá	25
Černá	26
Bílá	27
Červená	28
Modrá	29
Žlutá	30
Černá	31
Bílá	32
Červená	33
Modrá	34
Žlutá	35
Černá	36
Bílá	37
Červená	38
Modrá	39
Žlutá	40
Černá	41
Bílá	42
Červená	43
Modrá	44
Žlutá	45
Černá	46
Bílá	47
Červená	48
Modrá	49
Žlutá	50

Poznámky	
Upozornění	Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje	
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	2 A

Údaje o připojení	
Typ kabelu	LiYCY
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100
Připojení 1	
Konektor	Konektor D-Sub (vidlice)
Počet pólů 1	50
Typ připojení 1	Systém
Průřez vodiče	0,25 mm²



Připojení 2	
Konektor 2	Volný konec
Typ připojení 2	Volný konec

Fyzické údaje	
Délka kabelu	3 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	1449 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4055143976626
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-100/550-300	