

Datový list | Obj. č.: 706-150/340-200

Připojovací kabel; 40pól.; Konektor dle DIN 41651; 40pól.; Konektor dle DIN 41651;

Délka 2 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-150/340-200>



Ilustrační fotografie

Color coding ANSI/ISO 4126-1 (DIN 47100)	40 pins Pin 1 to Pin 40	Pin number
White		1
Green		2
Blue		3
Yellow		4
Orange		5
Red		6
Black		7
Grey		8
White		9
Green		10
Blue		11
Yellow		12
Orange		13
Red		14
Black		15
Grey		16
White		17
Green		18
Blue		19
Yellow		20
Orange		21
Red		22
Black		23
Grey		24
White		25
Green		26
Blue		27
Yellow		28
Orange		29
Red		30
Black		31
Grey		32
White		33
Green		34
Blue		35
Yellow		36
Orange		37
Red		38
Black		39
Grey		40

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Elektrické údaje

Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	1 A

Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYY	Připojení 1	
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100	Konektor	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
		Počet pólů 1	40
		Typ připojení 1	Systém
		Průřez vodiče	0,14 mm ²

Připojení 2

Konektor 2	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 2	40
Typ připojení 2	Systém

Fyzické údaje

Délka kabelu	2 m
--------------	-----



Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	382 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4055143976664
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-150/340-200	