

Datový list | Obj. č.: 706-3340/201-100

Systémový kabel; Pro Schneider Modicon M340; 16 binárních výstupů pro vyšší napětí, verze 1; Délka 1 m; Průřez vodiče 0,34 mm²

<https://www.wago.com/706-3340/201-100>



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 1: Channel 0-7	Connector WAGO 231 (LH)		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	OUT0.0	1	L0
Brown	2	OUT0.1	2	L1
Green	3	OUT0.2	3	L2
Yellow	4	OUT0.3	4	L3
Grey	5	OUT0.4	5	L4
Pink	6	OUT0.5	6	L5
Blue	7	OUT0.6	7	L6
Red	8	OUT0.7	8	L7
Black	9	L	9-20	L
Violet	10	nc	nc	nc

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2: Channel 8-15	Connector WAGO 231 (RH)		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	11	OUT1.0	11	L8
Brown	12	OUT1.1	12	L9
Green	13	OUT1.2	13	L10
Yellow	14	OUT1.3	14	L11
Grey	15	OUT1.4	15	L12
Pink	16	OUT1.5	16	L13
Blue	17	OUT1.6	17	L14
Red	18	OUT1.7	18	L15
Black	19	nc	nc	nc
Violet	20	nc	nc	nc

Poznámky

Upozornění

Při souběžném používání méně než 3 kanálů činí maximální proud na vodiči 2 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L. Při souběžném používání víc než 3 kanálů činí maximální proud na vodiči 0,75 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

16× binární výstup; pro vyšší napětí

Provozní napětí

≤ AC/DC 250 V

Proud na každém vodiči (max.)

0,75 A

Kompatibilita

Schneider

Schneider Modicon M340

BMX DRA 1605

Údaje o připojení

Typ kabelu

LiYY

Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor

Řada WAGO 231

Počet pólů 1

10

Typ připojení 1

Systém

Průřez vodiče

0,34 mm²

Připojení 2

Konektor 2

Řada WAGO 231

Počet pólů 2

10

Typ připojení 2

Systém

Připojení 3

Konektor 3

Schneider BMXFTB2020

Typ připojení 3

Systém

Fyzické údaje	
Délka kabelu	1 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	329 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4055143980296
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-3340/201-100	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com