



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	15 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	4	V/IOUT0
Brown	2	0-	3	Com0
Green	3	1+	8	V/IOUT1
Yellow	4	1-	7	Com1
Grey	5	2+	12	V/IOUT2
Pink	6	2-	11	Com2
Blue	7	3+	16	V/IOUT3
Red	8	3-	15	Com3
Black	9	nc	nc	nc
Violet	10	nc	nc	nc
Grey-Pink	11	nc	nc	nc
Red-Blue	12	nc	nc	nc
White-Green	13	nc	nc	nc
Brown-Green	14	nc	nc	nc
White-Yellow	15	nc	nc	nc
Shield		Connected to Sub-D		

## Poznámky

### Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

## Elektrické údaje

Vstupy/výstupy	4× analogový výstup
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	2 A

## Kompatibilita

### Rockwell

Rockwell Compact Logix	1769 – OF4CI 1769 – OF4VI
------------------------	------------------------------

## Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYCY
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100

### Připojení 1

Konektor	Konektor D-Sub (zásuvka)
Počet pólů 1	15
Typ připojení 1	Systém
Průřez vodiče	0,25 mm <sup>2</sup>

### Připojení 2

Konektor 2	Rockwell RTBN18
Počet pólů 2	18
Typ připojení 2	Systém

**Fyzické údaje**

Délka kabelu	2 m
--------------	-----

**Údaje o materiálu**

Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	404 g

**Požadavky na prostředí**

Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C
-------------------------	----------------

**Obchodní údaje**

ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4055143984942
Číslo celního tarifu	85444290900

**Soulad produktů s ekologickými standardy**

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

**Ke stažení****Environmental Product Compliance****Compliance Search**

Environmental Product  
Compliance  
706-4769/501-200

**Documentation****System Description**

WAGO System Wiring,  
Selection Guide

pdf  
533.15 KB

