

Datový list | Obj. č.: 706-150/340-300

Připojovací kabel; 40pól.; Konektor dle DIN 41651; 40pól.; Konektor dle DIN 41651;

Délka 3 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-150/340-300>



Ilustrační fotografie

Color coding according to IEC 60304-1102	40 pins Pin 1 to Pin 40
White	1
Green	2
Blue	3
Yellow	4
Black	5
Red	6
Grey	7
White	8
Green	9
Blue	10
Yellow	11
Black	12
Red	13
Grey	14
White	15
Green	16
Blue	17
Yellow	18
Black	19
Red	20
Grey	21
White	22
Green	23
Blue	24
Yellow	25
Black	26
Red	27
Grey	28
White	29
Green	30
Blue	31
Yellow	32
Black	33
Red	34
Grey	35
White	36
Green	37
Blue	38
Yellow	39
Black	40

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Elektrické údaje

Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	1 A

Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYY
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 1	40
Typ připojení 1	Systém
Průřez vodiče	0,14 mm ²

Připojení 2

Konektor 2	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 2	40
Typ připojení 2	Systém

Fyzické údaje

Délka kabelu	3 m
--------------	-----

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	573 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4055143976817
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance706-150/340-300

↓