

Datový list | Obj. č.: 706-2300/410-100

Systémový kabel; Pro Siemens S7-300; 4 aktivní analogové vstupy; Délka 1 m;
Průřez vodiče 0,25 mm²

<https://www.wago.com/706-2300/410-100>



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	15 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	4	M0+
Brown	2	0-	5	M0-
Green	3	1+	8	M1+
Yellow	4	1-	9	M1-
Grey	5	2+	13	M2+
Pink	6	2-	14	M2-
Blue	7	3+	17	M3+
Red	8	3-	18	M3-
Black	9	+(24V)	1	L+
Violet	10	-(0V)	20	M
Grey-Pink	11	nc	nc	nc
Red-Blue	12	nc	nc	nc
White-Green	13	nc	nc	nc
Brown-Green	14	nc	nc	nc
White-Yellow	15	nc	nc	nc
Shield	Connected to Sub-D			

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy	4× analogový vstup; aktivní
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	2 A

Kompatibilita

Siemens

Siemens S7-300 6ES7 331-7RD00-0AB0

Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYCY
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor	Konektor D-Sub (zásuvka)
Počet pólů 1	15
Typ připojení 1	Systém
Průřez vodiče	0,25 mm ²

Připojení 2

Konektor 2	Siemens 6ES7-392-1BJ00-0AA0
Počet pólů 2	20
Typ připojení 2	Systém



Fyzické údaje	
Délka kabelu	1 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	206 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4055143999113
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-2300/410-100	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com