



Důležité údaje		Důležité údaje		Důležité údaje	
Pin	Barva	Pin	Barva	Pin	Barva
1	červená	17	černá	33	černá
2	oranžová	18	černá	34	černá
3	žlutá	19	černá	35	černá
4	zelená	20	černá	36	černá
5	modrá	21	černá	37	černá
6	černá	22	černá	38	černá
7	černá	23	černá	39	černá
8	černá	24	černá	40	černá
9	černá	25	černá	41	černá
10	černá	26	černá	42	černá
11	černá	27	černá	43	černá
12	černá	28	černá	44	černá
13	černá	29	černá	45	černá
14	černá	30	černá	46	černá
15	černá	31	černá	47	černá
16	černá	32	černá	48	černá

Poznámky

Upozornění: Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy	2x 16 binárních vstupů
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	1 A

Kompatibilita

Rockwell	
Rockwell Compact Logix	1769 – IQ32T

Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYY
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 1	20
Typ připojení 1	System
Průřez vodiče	0,14 mm ²

Připojení 2

Konektor 2	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 2	20
Typ připojení 2	System

Připojení 3

Konektor 3	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 3	40
Typ připojení 3	System

Fyzické údaje

Délka kabelu	2 m
--------------	-----

Údaje o materiálu

Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	278 g

Požadavky na prostředí

Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C
-------------------------	----------------

Obchodní údaje

ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
GTIN	4050821084358
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance
706-4769/101-200



Documentation

System Description

WAGO System Wiring,
Selection Guide

pdf
533.15 KB

