





Ilustrační fotografie



Křivka mezního zatížení

Technické údaje

Řídicí obvod	
Jmenovité vstupní napětí U _N	DC 24 V

Zátěžový obvod	
Počet přepínacích kontaktů	1
Materiál kontaktů (relé)	AgNi
Mezní trvalý proud	16 A
Zapínací proud (ohmický) max.	(AC) 24 A
Spínací napětí (max.)	AC 250 V
Spínací výkon (ohmický) max.	AC 4000 VA; DC (viz křivku mezního zatížení)
Spínaná kapacita	AC-15: 3 A / AC 240 V; DC-13: 2 A / DC 24 V
Doporučené minimální zatížení	12 V / 10 mA
Reakční doba (typ.)	15 ms
Doba odpadu (typ.)	8 ms
Doba odskoku (typ.)	6 ms
Elektrická životnost (NO; odporové zatížení; 23 °C)	10 x 10 ³ spín. cykl.
Mechanická životnost	5 x 10 ⁶ spín. cykl.
Frekvence spínání se zátěží / bez zátěže (max.)	6 min ⁻¹ / 300 min ⁻¹



Signalizace	
Indikátor stavu	Mechanický

Bezpečnost a ochrana	
Dielektrická pevnost (řídící/zátěžový obvod) (AC, 1 min.)	5 kVrms
Dielektrická pevnost (rozepnutý kontakt) (AC, 1 min.)	1 kVrms

Fyzické údaje	
Šířka	12,7 mm / 0.5 palců
Hloubka	29 mm / 1.142 palců

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Zásuvný modul

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	15,2 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz při U _N)	-40 ... +70 °C
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +85 °C

Normy a předpisy	
Normy/předpisy	EN 61810-1

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437
PU (SPU)	8 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4055143693394
Číslo celního tarifu	85364900990

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption



Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 788-931	

CAD/CAE-Data	
CAD data	
2D/3D Models 788-931	