

Datový list | Obj. č.: 706-3057/400-300

Systémový kabel; Pro Schneider TSX; 4 analogové vstupy pro RTD; Délka 3 m;
Průřez vodiče 0,25 mm²

<https://www.wago.com/706-3057/400-300>



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 pins Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	IN0+	3	0+
Brown	2	IN0-	2	0-
Green	3	IN1+	5	1+
Yellow	4	IN1-	4	1-
Grey	5	IN2+	8	2+
Pink	6	IN2-	7	2-
Blue	7	IN3+	10	3+
Red	8	IN3-	9	3-
Black	9	IN4+	13	4+
Violet	10	IN4-	12	4-
Grey-Pink	11	IN5+	15	5+
Red-Blue	12	IN5-	14	5-
White-Green	13	IN6+	18	6+
Brown-Green	14	IN6-	17	6-
White-Yellow	15	IN7+	20	7+
Yellow-Brown	16	IN7-	19	7-
White-Grey	17	NC	NC	NC
Grey-Brown	18	NC	NC	NC
White-Pink	19	NC	NC	NC
Pink-Brown	20	NC	NC	NC
White-Blue	21	NC	NC	NC
Brown-Blue	22	NC	NC	NC
White-Red	23	NC	NC	NC
Brown-Red	24	NC	NC	NC
White-Black	25	NC	NC	NC
Shield		Connected to Sub-D		

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

4× analogový vstup; pro RTD

Provozní napětí

≤ AC/DC 35 V

Proud na každém vodiči (max.)

2 A

Kompatibilita

Schneider

Schneider TSX

TSX AEY 414

Údaje o připojení

Typ kabelu

LiYCY

Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor

Konektor D-Sub (zásuvka)

Počet pólů 1

25

Typ připojení 1

Systém

Průřez vodiče

0,25 mm²

Připojení 2

Konektor 2

Schneider TSXBLY01

Počet pólů 2

20

Typ připojení 2

Systém



Fyzické údaje	
Délka kabelu	3 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	1,1 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
GTIN	4055143039062

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-3057/400-300	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB