

Datový list | Obj. č.: 706-3037/401-300

Systémový kabel; Pro Schneider TSX; 8 analogových vstupů; Délka 3 m; Průřez vodiče 0,25 mm²

<https://www.wago.com/706-3037/401-300>



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 pins Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	IN0+	1	0+
Brown	2	IN0-	2	0-
Green	3	IN1+	3	1+
Yellow	4	IN1-	2	1-
Grey	5	IN2+	5	2+
Pink	6	IN2-	6	2-
Blue	7	IN3+	7	3+
Red	8	IN3-	6	3-
Black	9	IN4+	9	4+
Violet	10	IN4-	10	4-
Grey-Pink	11	IN5+	11	5+
Red-Blue	12	IN5-	10	5-
White-Green	13	IN6+	13	6+
Brown-Green	14	IN6-	14	6-
White-Yellow	15	IN7+	15	7+
Yellow-Brown	16	IN7-	14	7-
White-Grey	17	nc	nc	nc
Grey-Brown	18	nc	nc	nc
White-Pink	19	nc	nc	nc
Pink-Brown	20	nc	nc	nc
White-Blue	21	nc	nc	nc
Brown-Blue	22	nc	nc	nc
White-Red	23	nc	nc	nc
Brown-Red	24	nc	nc	nc
White-Black	25	nc	nc	nc
Shield		Connected to Sub-D		

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy	8× analogový vstup
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	2 A

Kompatibilita

Schneider

Schneider TSX	TSX AEZ 801 TSX AEZ 802
---------------	----------------------------

Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYCY	Připojení 1	
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100	Konektor	Konektor D-Sub (zásuvka)
		Počet pólů 1	25
		Typ připojení 1	Systém
		Průřez vodiče	0,25 mm ²

Připojení 2

Konektor 2	Schneider TSXBLZH01
Počet pólů 2	15
Typ připojení 2	Systém

Fyzické údaje	
Délka kabelu	3 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	1,1 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
GTIN	4055143038782

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
706-3037/401-300

↓

Documentation

System Description

WAGO System Wiring, Selection Guide

pdf
533.15 KB

↓